

Информация о продукте

STP-гибридный эластичный клей для паркета HB-820



- число Katalog: HB-820

Однокомпонентный реактивный клей на базе нового революционного связующего силан-модифицированного полиуретана (STP-полимер) по сверхдемократичной цене. Предназначен для укладки различных видов паркета на впитывающие и невпитывающие основания.

Применение:

- Рекомендуется для паркетной и инженерной доски, лакированного паркета, ламельного паркета, штучного паркета, паркета из нестабильных пород древесины (бук, клен, ясень) и экзотических пород.
- Подходит для приклеивания древесных плит (фанеры, ОСП, ДВП) – незаменим при неизвестном расположении внутренних коммуникаций под стяжкой.

- [Печать](#)

Свойства

- Сохраняет механические свойства даже при полном увлажнении паркета
- Возможно частичное использование продукта - не требует полного расходования клея после вскрытия упаковки в отличие от 2К ПУ клеев
- Высокая адгезия к различным строительным поверхностям
- Длительное рабочее время
- Благодаря высокой эластичности обеспечивает компенсацию движения шва в случае температурных перепадов, вибрации и усадки паркета без разрушения клеевого шва
- Устойчив к старению и воздействию микроорганизмов
- Экологичный, не вызывающий аллергии продукт; не выделяет вредных паров - без запаха
- Не содержит органических растворителей, изоцианатов и воды
- Не требует применения грунтовок

- Лучшая альтернатива вредным и неэластичным 2К Эпокси-полиуретановым клеям для приклеивания недорогих видов финиш-паркета
- Сверхвыгодная цена за гибридный клей при оптимальном сочетании эластичности, прочности, адгезии, экологичности и удобству в работе

Технические параметры Логистическая информация

- Основа
преполимер STP, наполнители, модификаторы
- Механизм отверждения
образование сетчатого полимера за счет реакции с влагой воздуха
- Цвет
светло-бежевый
- Термостойкость после отверждения
-30 ÷ +60 оС
- Расход
0,7-1,4 в зависимости от типа основания
- Время полного отверждения
через 7 дней
- Инструмент для нанесения
зубчатый шпатель В3, В11 или Pajarito 23/48
- Очистка инструмента
до отверждения - уайт-спирит или этилацетат; после отверждения – только механически
- Гарантийный срок хранения
12 месяцев от даты производства
- Шлифовка и покрытие лаком
через 7 дней
- Время работы (при +23оС и отн.влажности 50%)
не менее 95 мин

- Артикул
82507
- Вес НЕТТО
15 кг
- Упаковка
Пластиковое ведро
- Количество на евро-паллете
40