

## WOOD PAINT

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ШЕЛКОВИСТО\_МАТОВАЯ

- Краска не подвержена растрескиванию и сохраняет эластичность в течение всего срока службы
- Содержит антисептические добавки, защищающие от гнили, плесени, грибков и насекомых
- Стойкая к воздействию УФ-излучения
- Водоотталкивающие компоненты
- Содержит натуральное масло
- Уменьшает выход танинов

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних и наружных работ. Предназначена для окраски как необработанных, так и обработанных промышленным способом или ранее окрашенных красками деревянных поверхностей. Применяется для окраски дощатых стен, обшивочных досок, заборов, фасадов и т.д.

Не предназначена для окраски оконных рам, дверей и дверных проёмов.

### КОЛЕРОВКА

Колеровка краски по дереву осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по веерам: Monicolor, NCS, RAL и др.

Используйте Базу С только в колерованном виде.

Советы по окраске и более подробную техническую информацию о продукте Вы найдете на сайте [www.olsta.ru](http://www.olsta.ru)

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

**Ранее неокрашенная поверхность:** очистить поверхность от грязи и посторонних включений. Загрязненные и заплесневелые поверхности обработать специальным составом. Не оставлять древесину в не загрунтованном или не законсервированном виде. Обработать поверхности грунтом по дереву Wood Primer. Удалить смолу и обработать сучки. Окрасить краской по дереву. Торцы обработать с особенной тщательностью.

**Загрунтованные промышленным способом и окрашенные ранее поверхности:** очистить поверхность от грязи и посторонних включений. Загрязнённые и заплесневелые поверхности обработать специальным составом. С окрашенной ранее деревянной поверхности удалить отслаивающуюся краску и зачистить до дерева. Далее обработать поверхности грунтом по дереву Wood Primer. Удалить смолу и обработать сучки. Окрасить краской по дереву. Торцы обработать с особенной тщательностью.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Наносить широкой кистью, валиком или краскопультом. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания, с использованием слабощелочных моющих средств.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ	Содержит натуральное масло
СОСТАВ	Вода, водная дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, мраморный наполнитель, натуральное масло, добавки.
ПЛОТНОСТЬ	БАЗА А — ок. 1,22 кг/л,    БАЗА С — ок. 1,20 кг/л
РАСХОД	На пиленую поверхность – от 170 мл/м <sup>2</sup> в один слой На строганную и окрашенную поверхности – от 110 мл/м <sup>2</sup> в один слой
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА (Gardner 85 <sup>0</sup> )	15 %

ВЫСЫХАНИЕ	Сухая на ощупь — 2-4 часа, повторное нанесение — 4-6 часов, полное высыхание — 24 часа, при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65 %.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	Рабочие инструменты промыть водой.
ХРАНЕНИЕ и ТРАНСПОРТИРОВКА	24 месяца с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в недоступном для детей месте Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза или на кожу тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем!. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями.

## ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ

Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен

## УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала утилизируйте со строительными отходами или как бытовой мусор.

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80. тел. +7(495)150-51-23

[www.olsta.ru](http://www.olsta.ru)