

Декоративное покрытие Bayramix Colorix

Для внутренних работ

Мозаичное покрытие на акриловой основе с добавлением цветных чипсов.

Область применения

Готовое к применению декоративное структурное покрытие на водной основе с добавлением чипсов (хлопьев) для придания поверхности оригинального эффекта. Образует прочное долговечное паропроницаемое покрытие.

Рекомендуется использовать для внутренних работ – как на новые, так и ранее окрашенные поверхности. Наносится на все подготовленные минеральные и древесные основания: асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон.

Нанесение

Подготовка основания:

Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старого покрытия. Трещины, впадины, выбоины, неровности зашпаклевать, высохшую поверхность отшлифовать. Сильно впитывающие и мелящиеся поверхности следует обработать грунтом глубокого проникновения **АСТАР ФИКС**. Завершить подготовку основания нанесением грунта **Астар Кварцевый**, предварительно заколерованным в основной тон декоративного покрытия: в 2 слоя в разных направлениях для более равномерного распределения кварцевых частиц и выравнивания поверхности по цвету.

Нанесение:

Перед нанесением материал перемешать вручную или миксером на низких оборотах, чтобы не повредить цветные чипсы.

Наносить валиком с плотным ворсом высотой около 1,5 см. Перед началом работы валик необходимо слегка увлажнить и тщательно пропитать декоративным материалом, прокатывая его на вспомогательной поверхности. Наносить в разных направлениях, чередуя вертикальное нанесение с горизонтальным выравниванием, обращая особое внимание на равномерность распределения чипсов. Толщина слоя приблизительно около 1мм. Таким образом, покрытие имеет вид легкой «шубки».

Возможно нанесения с помощью краскопульта (диаметр сопла 2,8-3мм, давление 3-4 атм.).

Для получения более гладкой фактуры в течение 15 минут равномерно без усилий заглаживать покрытие с помощью лёгких разно направленных движений широкой мягкой кистью.

Во избежание образования отклонений в тоне на больших поверхностях наносить сплошным слоем (без перерыва) и использовать материал из одной партии. При отсутствии достаточного количества продукта одной партии, смешать материал разных партий в одной ёмкости.

Свойства

- Экологически чистый продукт
- На водной основе
- Высокая стойкость к механическим воздействиям
- Светостойкий
- Образует паропроницаемое покрытие
- Удобный в применении (нанесение валиком)
- Легко реставрируется
- Устойчив к мытью и стиранию

Технические характеристики

РАСХОД:	0,3-0,5 кг/м ² в 1 слой в зависимости от способа нанесения
ЦВЕТ:	27 цветов по каталогу.
ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ:	Минимальная температура обработки +5°C
ВРЕМЯ СУШКИ:	Время обветривания до заглаживания 7-10 мин. Сухая на ощупь – 12 ч. Полное высыхание – 24 часа (при +20°C и 65% относительной влажности воздуха).
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:	Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой.
СОСТАВ:	Дисперсия на акриловой основе, цветные флоки, минеральный наполнитель, вода, вспомогательные добавки.
ХРАНЕНИЕ:	В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
СРОК ХРАНЕНИЯ:	18 мес. в невскрытой заводской упаковке. Не допускается замораживание.
УПАКОВКА:	4,5 кг и 9 кг пластиковые вёдра.

