

Декоративное покрытие "Лессирующий состав"

Для внутренних работ

Специальное финишное полупрозрачное декоративное покрытие с эффектом перламутра.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

"Лессирующий состав" – это полупрозрачное покрытие на основе лака, обладающее перламутровым блеском и предназначенное для создания дополнительного декоративного эффекта. Образует полупрозрачную перламутровую пленку. Наносится на гладкие и фактурные интерьерные поверхности, подчеркивая фактурную глубину рисунка, позволяет усилить или ослабить цветовые тона. Придаёт защитные свойства.

Наносится на подготовленные поверхности, такие как: окрашенные бетонные конструкции, гипсовые панели, ДСП, ДВП, АВП, ЦСП, дерево, известковая и гипсовая штукатурка и т.д.

ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ

Поверхность должна быть сухой и обеспыленной, для чего следует обработать её проникающим грунтом «Астар ФИКС».

Перед применением состав тщательно перемешать, при необходимости тонировать в нужный цвет. **Лессирующий состав** наносится с помощью одного из специальных инструментов, повторяя направление движения предварительно заданного фактурного рисунка. Рекомендуется работать участками площадью около одного квадратного метра, работая участками площадью около одного квадратного метра всю стену от угла до угла без перерыва. Для создания более мягких, размытых рисунков, возможно разбавление состава водой. Для придания большей цветовой насыщенности, лессирующий состав наносится в 2-3 слоя.

СВОЙСТВА

- экологически безопасный
- практически без запаха
- нетоксичный

ИНСТРУМЕНТЫ

В зависимости от желаемого рисунка, применяются следующие инструменты:

- Валик (жесткий или фигурный)
- Специальная рукавица
- Губка (поролоновая, морская и т.д.)
- Кисть и резиновый шпатель

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить в недоступном от детей месте, а также подальше от огня;
- При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством воды;
- Материал пожаро- и взрывобезопасен.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАСХОД:	Зависит от способа нанесения и количества слоёв, ориентировочно составляет - 0,10-0,20 кг/кв.м.
ПЛОТНОСТЬ:	1,00-1,02 г/см ³ .
ЦВЕТ:	5 цветовых решений
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:	Перламутровый
ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ:	Около 20°C и 65 % влажности
ВРЕМЯ СУШКИ:	Сухая на ощупь – 20-30 мин. Полное высыхание – 3-4 часа
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:	Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой.
ХРАНЕНИЕ:	В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте, 24 месяца в оригинальной упаковке
УПАКОВКА:	Полиэтиленовое ведро с усиленной крышкой 1 и 2,5 кг

