

BASTEL PRIMER 2K

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ-ПРАЙМЕР

Грунт-праймер не содержащий растворителей, маловязкий грунтовочный материал на основе эпоксидных смол, идеально сочетающийся вместе с жестко-эластичными и эластичными клеевыми материалами серии **BASTEL** при укладке деревянных напольных покрытий на умеренно влажные (не более 6%) основания.

| | |
|---|---|
| Химический состав | Двухкомпонентная эпоксидная смола |
| Плотность (расчетная) г/см ³ | Компонент А: 1,10; Компонент В: 1,02 Смесь: 1,1 |
| Время набора технологической прочности при +20С | 12 часов (при изменении t на 10 градусов время меняется на треть в соответствующую сторону) |
| Температура эксплуатации | от -40 до +70С |
| Твердость по Шору Д через 7 суток | 80 единиц |

РАСХОД: 0,15-0,6 кг/м² в зависимости от количества слоев и впитывающей способности основания.

ЦВЕТ: синий для контроля равномерности нанесения.

УПАКОВКА: Компонент «А»: 7,5кг; Компонент «В»: 2,5кг. (пластиковая банка).

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев в герметичной упаковке при t от -10 до +35°С.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Праймер может наноситься валиком или кистью на сухое или слегка влажное основание. Рекомендуется хорошо пропитать основание, особенно неровные и пористые участки для того, чтобы обеспечить хорошую адгезию со всей обрабатываемой поверхностью. Оба компонента необходимо смешать, влейте компонент «В» в компонент «А» и при помощи электродрели с насадкой перемешайте на низких оборотах. Перемешивать следует до тех пор, пока смесь не станет однородной.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Перед нанесением клея основание должно быть совершенно чистым, плотным и прочным. Пыль грязь, цементное молоко, следы опалубочных смазок и краски должны быть тщательно удалены щеткой.

ВНИМАНИЕ!

Не наносите праймер при температуре ниже +5С. Не используйте праймер на мокрых поверхностях (они могут быть слегка влажные).

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Может вызвать раздражение кожи, частые контакты могут привести к повышению чувствительности кожи. Поэтому при его использовании и нанесении рекомендуем использовать защитные перчатки и очки. При работе в замкнутом помещении обеспечьте необходимую вентиляцию. При попадании состава на кожу вымойте ее с мылом, а затем обильно промойте чистой водой, если кожа приобрела повышенную чувствительность, обратитесь к врачу. При попадании в глаза промойте водой.