



WHOLE GRAIN УЗКИЙ

Цвет этого декора напоминает золотые поля с колыхающимися на ветру колосками пшеницы. Whole Grain Narrow - это узкий, тонкий однополосный паркет из коллекции Life. Спокойная сортировка древесины с редкими сучками и аутентичным внешним видом. Четырехсторонняя микро-фаска придает доске классический вид. Инновационный матовый лак устраняет блики и защищает дерево от повседневного износа.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

| | |
|------------------------|---|
| Артикул | LTCLRW3004-118 |
| Код EAN | 7393969107464 |
| Покрытие | Матовый лак |
| Особые обработки | Микро-фаски по 4 сторонам |
| Размеры | 1225 x 118 x 7 mm |
| Вес упаковки | 10,9 kg |
| Площадь упаковки | 1,74 m ² 104,4 m ² |
| Информация об упаковке | Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда. |

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Сортировка с небольшими вариациями цвета. Допускаются малочисленные сучки небольшого размера.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Тонированный продукт - заметное изменение цвета с течением времени.

ФАКТЫ

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Древесина верхнего слоя | Дуб |
| Дизайн | 1-полосный |
| Сортировка | Calm |
| Ассортимент | Kährs Life |
| Коллекция | Life Collection |
| Возможность шлифовки | отсутствует |
| Натуральный цвет/Тонировка | Тонированный |
| Замковая система | Woodloc® 5G |
| Подогрев пола | да |
| Гарантия | 15 лет |
| Верхний слой | Твердая древесина |
| Толщина верхнего слоя | 0,6 мм mm |
| Материал среднего слоя | HDF |
| Толщина | 7 mm |
| Метод укладки | приклеивание к основанию, плавающий |
| Resistance to indentation | >40 Newton/mm2 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|-------------|----------------------------|
| Влажность | EN13183 | 7%±2% |
| Минимальная средняя плотность кг/м ³ | | >800 kg/m ³ |
| Огнестойкость | EN13501-1 | Cfl-s1 |
| Формальдегидная эмиссия | EN717-1 | E1 |
| Содержание пентахлорфенола | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n NPD |
| Теплопроводность | EN12664 | 0,134 W/mK |
| Тепловое сопротивление | | .0533 (m ² K/W) |
| Биологическая устойчивость | EN350-2 | Class 1 |
| | | Compliant |



Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.