



## BUTTERSCOTCH УЗКИЙ

Теплый тон карамельных оттенков. Butterscotch Narrow - это узкий, тонкий однополосный паркет из коллекции Life. Спокойная сортировка древесины с редкими сучками и аутентичным внешним видом. Четырехсторонняя микро-фаска придает доске классический вид. Инновационный матовый лак устраняет блики и защищает дерево от повседневного износа.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|                        |   |
|------------------------|---|
| Артикул                | LTCLRW3007-118  |
| Код EAN                | 7393969107556   |
| Покрытие               | Матовый лак   |
| Особые обработки       | Микро-фаски по 4 сторонам   |
| Размеры                | 1225 x 118 x 7 mm   |
| Вес упаковки           | 10,9 kg   |
| Площадь упаковки       | 1.74  |
| AreaPerPalletM2        | 104,4   |
| Информация об упаковке | Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда. |

### ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Сортировка с небольшими вариациями цвета. Допускаются малочисленные сучки небольшого размера.

### ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Тонированный продукт - заметное изменение цвета с течением времени.

### ФАКТЫ

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Древесина верхнего слоя    | Дуб                                 |
| Дизайн                     | 1-полосный                          |
| Сортировка                 | Calm                                |
| Ассортимент                | Kährs Life                          |
| Коллекция                  | Life Collection                     |
| Возможность шлифовки       | отсутствует                         |
| Натуральный цвет/Тонировка | Тонированный                        |
| Замковая система           | Woodloc® 5G                         |
| Подогрев пола              | да                                  |
| Гарантия                   | 15 лет                              |
| Верхний слой               | Твердая древесина                   |
| Толщина верхнего слоя      | 0,6 mm mm                           |
| Материал среднего слоя     | HDF                                 |
| Толщина                    | 7 mm                                |
| Метод укладки              | приклеивание к основанию, плавающий |
| Resistance to indentation  | >40 Newton/mm2                      |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |               |             |
|-------------------------------------|---------------|-------------|
| Влажность                           | EN13183       | 7%±2%       |
| Минимальная средняя плотность кг/м3 | >800          |             |
| Огнестойкость                       | EN13501-1     | Cfl-s1      |
| Формальдегидная эмиссия             | EN717-1       | E1          |
| Содержание пентахлорфенола          | CEN/TR14823   | ≤ 5 x 10-6n |
| TestBreakingStrength                | NPD           |             |
| Теплопроводность                    | EN12664       | 0,134 W/mK  |
| Тепловое сопротивление              | .0533 (m2K/W) |             |
| Биологическая устойчивость          | EN350-2       | Class 1     |
| TestCarb2                           | Compliant     |             |
| Commercial usage classification     | EN 14354:2017 | Class 33    |



### Описания и изображения

*Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.*