



Защита от неблагоприятных атмосферных явлений для террас

Масло для пропитки деревянных поверхностей вне помещений. Подчеркивает естественную красоту и структуру древесины. На основе натуральных компонентов. Оптимальная защита от УФ-излучения и влажности для садовых террас и садовой мебели. Регулярное нанесение продукта повышает срок эксплуатации.

- Оптимальная защита от УФ-излучения, низких температур и влаги
- Длительная защита от посерения под воздействием света
- Хорошая проникающая способность, эффективная глубокая защита
- Простая и надежная в работе
- Предназначено также для пропитки садовой мебели
- Состоит из растительных масел

Область применения:

Предназначено для деревянных террас, полов, садовой мебели и других садовых предметов из древесины. Противоскользящие свойства согласно норме BGR 181 и стандарту DIN 51130 класс R10. Пригодно к использованию для детских игрушек, соответствует требованиям стандарта DIN EN 71-3 - «Миграция определенных элементов».



Характеристики продуктов

Арт. №			
	750 ml	6	432
10615	2,5 l	4	120
	2,5 l	4	120
Сухой остаток	54 ±2%		
Состав	модифицированные растительные масла, алифатические углеводороды, пигменты, сухие вещества без кобальта		
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 36 месяцев. Устойчива к воздействию минусовых температур. Не является опасным грузом согласно ADR.		
GISCODE	Ö60		



Характеристики продуктов



Банкирай темный



Банкирай светлый



Дугласия



Гарапа



900126
Винтаж

Без гарантии конечного цвета

Указания по нанесению

- Не выливать материал на пол, использовать ведро для лака LOBATOOL.
- Хорошо потрясти емкость с материалом.
- Нанесение производится при температуре на улице не ниже 10°C.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE Вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

Разбавители

Для получения более светлого оттенка или снижения укрывистости смешать с бесцветным вариантом. Макс. 3 части бесцветного варианта на одну цветную часть.

Инструмент для нанесения/Расход материала

Щетка для нанесения масла LOBATOOL, кисть, безворсовая салфетка / 100-250 мл/м²

Фактический расход материала зависит от вида и влажности древесины и от степени старения поверхности под воздействием климатических условий. Оптимальная пропитка/защитный эффект обеспечивается только при достижении насыщения волокон древесины (максимального впитывания масла в древесину). Данный эффект может быть достигнут у вертикальных поверхностей (напр., обшивки стен) только после нанесения нескольких слоев.

Время высыхания

- По покрытию можно ходить через 12 часов.



Указания по нанесению

Подготовка:

- Предварительно удалить загрязнения, мох, старые слои масла.
- Новые покрытия с запечатанными порами древесины зачастую не в состоянии впитывать масло в достаточном количестве, поэтому необходимо сначала "открыть" поры. Это можно сделать следующими способами: подвергнуть естественному воздействию климатических факторов или, в качестве альтернативы, многократно смачивать покрытия водой и просушивать их между смачиваниями.
- Старые, сильно загрязненные и выветрившиеся деревянные террасы и полы очистить с помощью средства LOBACARE® Deck&Teak Refresh, соблюдать указания технической информации о продукте.

Нанесение:

- Равномерно нанести масло Deck&Teak Oil кисточкой или безворсовой салфеткой по направлению древесных волокон.
- Примерно через 30 минут воздействия удалить невпитавшееся масло кисточкой или безворсовой салфеткой.
- Деревянную мебель, особенно стулья и кресла, вытереть досуха с помощью хорошо впитывающих салфеток.
- На больших площадях использовать щетку для нанесения масла LOBATOOЛ Ölbürste.
- При необходимости после высыхания в течение ночи нанести еще один слой масла.

Важные указания

Излишки материала должны быть полностью удалены в процессе обработки поверхности падом. У некоторых экзотических пород древесины возможно более длительное время высыхания.

Загрязненные грунтовкой тряпки, пады и другие рабочие материалы хранить в плотно закрытых емкостях, масло в сочетании со шлифовальной пылью, тряпки из ткани и т.п. смочить водой и хранить в ведре с плотной крышкой или утилизировать с учетом правил противопожарной безопасности - в противном случае существует опасность самовозгорания.

Общие указания

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 55% до 65%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBATOOЛ Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

