ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ParkettWax





Воск для ухода на основе растворителей. Для защиты паркетных полов, покрытых маслом и воском. Покрытие приобретает умеренный блеск и защиту от влаги.


- Защищает покрытие от воды и грязи
- Классическая мастика для натирания полов
- Закупоривает открытые поры древесины
- Легко поддается полировке

Область применения:

Предназначено для ухода за паркетом и деревянными полами, покрытыми маслом и воском.

Характеристики продуктов

Арт. № 10429



Состав алифатические углеводороды, воски

Хранение и транспортировка Срок хранения не менее 36 месяцев. Устойчива к воздействию минусовых температур.

GISCODE Ö60

Указания по нанесению

• Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE Вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

Инструмент для нанесения/Расход материала

Емкость с распылителем LOBATOOL, шпатель или салфетка / 10-20 мл/м 2 (50-100 м 2 /л). После высыхания отполировать белым падом LOBATOOL Spezial-Pad или ручным полотером LOBATOOL.

Время высыхания

• ок. 60 мин.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ParkettWax



Указания по нанесению

Применение:

Вновь уложенный многослойный паркет

На паркет, пропитанный маслом и воском или комбинацией масло/воск, нанести равномерным слоем средство ParkettWax с помощью безворсовой салфетки или губки и после высыхания отполировать поверхность.

Подвергшиеся эксплуатации напольные покрытия

тщательно очистить с помощью средств LOBACARE® Cleaner или LOBACARE® ParkettSoap, при необходимости провести машинную очистку с использованием специального слегка абразивного бежевого/зеленого пада. После полного высыхания нанести средство ParkettWax и отполировать поверхность.

На больших площадях

можно проводить обработку поверхности, используя метод распыления. Распылить ParkettWax и равномерно распределить его по поверхности с помощью однодисковой машины с белым падом.

Полы, обработанные воском, становятся более скользкими, особенно при сильном полировании. Можно предотвратить скольжение, протерев поверхность средством LOBACARE® WaxCleaner.

Генеральная очистка:

Средство ParkettWax удаляется при генеральной очистке с помощью LOBACARE® WaxRemover, подробности в листке Технической информации соответствующего продукта.

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Очистить рабочие инструменты растворителями, напр., бытовым очистителем кистей.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°С и относительной влажности воздуха от 55% до 65%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBATOOL Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Указания по безопасности: При работе и высыхании продуктов с большим содержанием растворителей образуются воспламеняющиеся пары растворителей. Поэтому в рабочей зоне запрещены открытые источники огня и света, проведение сварочных работ, курение и т.п. Хорошо проветривать рабочие и складские помещения. Необходимо своевременно отключить электрические приборы в рабочих и соседних с ними помещениях, чтобы они остыли до начала работ. Избегать образования искр, в том числе на электроприборах. Держать плотно закрытыми емкости с продуктами. Удалить из зоны воздействия чувствительные к парам растворителей детали, растения или животных (аквариумы).

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.