



### Описание продукта

Концентрированный масляный краситель без содержания растворителей.

### Область применения

Для промышленного использования.

Для подкрашивания всех видов масла LOBASOL и масла LOBACOATING HardwaxOil.

### Свойства

- красящие пигменты с высокой стойкостью к воздействию света
- возможность индивидуального подбора цвета

### Технические характеристики

<b>Артикул</b>	16262	<b>Пропорция смешивания</b>	От 1% до максимум 20% в зависимости от желаемой интенсивности цвета
<b>Ёмкость</b>	0,75 кг, 2,5 кг	<b>Время высыхания</b>	См. время высыхания соответствующего масла LOBASOL или масла LOBACOATING HardwaxOil. При высокой дозировке масляного красителя время высыхания увеличивается.
<b>Цвета</b>	Желтая окись, красная окись, желтый, красный, зеленый, синий, белый, черный		
<b>Хранение и транспортировка</b>	Срок хранения не менее 12 месяцев. Продукт не боится мороза. Не опасный груз согласно ADR.		

### Рекомендации по использованию:

- Перед началом работ постепенно довести масло до комнатной температуры (от +18°C до +25°C)
  - Тщательно размешать масляный краситель
  - Соблюдать общие указания по охране труда
  - Соблюдать требования к климатическим условиям \*
  - Обеспечить вентиляцию рабочих помещений \*
- \*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®

### Окрашивание:

1. В зависимости от желаемого цвета добавить LOBACOATING OilBaseColor (максимум до 20%) в соответствующее масло
2. Тщательно размешать полученную смесь. Вязкость смеси возрастает в зависимости от количества добавленного масляного красителя
3. Смесь можно использовать в течение нескольких месяцев. Перед каждым использованием необходимо тщательно перемешать смесь.

### Дополнительные указания:

Собственный цвет древесины, ее структура и пористость, качество проведенной шлифовки оказывают большое влияние на получающийся в результате окрашивания цвет. Поэтому рекомендуется до начала работ нанести масляный краситель на должным образом отшлифованный образец паркета, предоставленный заказчиком, и согласовать с ним.

**Соблюдать указания по работе с соответствующим маслом LOBASOL® или маслом LOBACOATING Hardwaxoil, а также общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®.**