



СПАРУТО

Эта доска темно-карамельного оттенка из коллекции Да Капо с ярко выраженным эффектом копчения предлагает вам по-настоящему роскошную цветовую палитру. Сучки и трещины делают ее текстуру более разнообразной в результате чего создается эффект мелиорированной древесины. Декоративные элементы придают полу уникальный вид. Каждая доска бережно обработана щеткой, чтобы подчеркнуть оригинальную текстуру дерева. Двухсторонняя фаска придает паркету классический вид и приятные тактильные ощущения. В сочетании со специальной ручной обработкой поверхности это создает впечатление того, что доска пролежала в помещении уже много лет.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул	151XDDEKFRKW195
Код EAN	7393969045445
Покрытие	Масло Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.
Особые обработки	Фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой, Глубокое копчение, Ручная обработка, Деревянные пробки
Размеры	190 x 1900 mm
Вес упаковки	19 kg
Площадь упаковки	2,2 m ² 76 m ²
Информация об упаковке	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускается любое естественное изменение цвета от светлого до темно-коричневого. Возможно образование заболони. "Закопченность", возможно, усилит естественные различия оттенков дерева и в дальнейшем формирует контраст светлого и темного. Для продукции характерны очень крупные плотные и черные сучки и прожилки. Сучки и прожилки могут быть различных размеров и в различном количестве.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Ввиду закопчевания со временем отмечается изменение окраски.

ФАКТЫ

Древесина верхнего слоя	Дуб
Дизайн	1-полосный
Сортировка	Expressive
Ассортимент	Kährs Supreme
Коллекция	Коллекция Да Капо
Возможность шлифовки	2-5 раза
Натуральный цвет/Тонировка	Натуральный цвет
Твёрдость	3,7
Замковая система	Woodloc® 5G
Подогрев пола	да
Гарантия	30 лет 25 years
Верхний слой	Твердая древесина
Толщина верхнего слоя	3,5 mm
Толщина	15 mm
Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м ³	>500 kg/m ³	
Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n NPD
Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Тепловое сопротивление	.11 (m ² K/W)	
Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1 Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD


Другие декоры из этой коллекции



Дуб Роккия



Decorum




Domo




Dussato



Унико



Спаруто



Индоссати



Маггиоре

СЕРТИФИКАТЫ



Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.