



УНИКО

Насыщенный карамельный оттенок этой копченой однополосной доски с сучками и трещинами из коллекции Да Капо создает эффект мелиорированной древесины. Декоративные элементы в форме бабочек придают полу уникальный вид. Каждая доска бережно обработана щеткой, чтобы подчеркнуть уникальную текстуру древесины. Четырехсторонняя фаска придает паркету классический вид и приятные тактильные ощущения. В сочетании со специальной ручной обработкой поверхности это создает впечатление того, что доска пролежала в помещении уже много лет. После укладки следует покрыть паркет сатиновым маслом.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

| | |
|------------------------|---|
| Артикул | 151XDDEKFPKW195 |
| Код EAN | 7393969045452 |
| Покрытие | Масло Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода. |
| Особые обработки | Фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой, Глубокое копчение, Ручная обработка, Деревянные пробки |
| Размеры | 190 x 1900 mm |
| Вес упаковки | 19 kg |
| Площадь упаковки | 2,2 m ² 76 m ² |
| Информация об упаковке | Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда. |

ФАКТЫ

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Древесина верхнего слоя | Дуб |
| Дизайн | 1-полосный |
| Сортировка | Expressive |
| Ассортимент | Kährs Supreme |
| Коллекция | Коллекция Да Капо |
| Возможность шлифовки | 2-5 раза |
| Натуральный цвет/Тонировка | Натуральный цвет |
| Твёрдость | 3,7 |
| Замковая система | Woodloc® 5G |
| Подогрев пола | да |
| Гарантия | 30 лет 25 years |
| Верхний слой | Твердая древесина |
| Толщина верхнего слоя | 3,5 mm |
| Толщина | 15 mm |
| Метод укладки | приклеивание к основанию, плавающий |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|--------------------------------|-----------|
| Влажность | EN13183 | 7%±2% |
| Минимальная средняя плотность кг/м ³ | >500 kg/m ³ | |
| Огнестойкость | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Формальдегидная эмиссия | EN717-1 | E1 |
| Содержание пентахлорфенола | CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n NPD | |
| Теплопроводность | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Тепловое сопротивление | .11 (m ² K/W) | |
| Биологическая устойчивость | EN350-2 | Class 1 |
| | Compliant | |
| Slipperiness | CEN/TS15676 | NPD |

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускается любое естественное изменение цвета от светлого до темно-коричневого. Возможно образование заболони. "Закопченность", возможно, усилит естественные различия оттенков дерева и в дальнейшем формирует контраст светлого и темного. Для продукции характерны очень крупные плотные и черные сучки и прожилки. Сучки и прожилки могут быть различных размеров и в различном количестве.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Ввиду закопчевания со временем отмечается изменение окраски.


Другие декоры из этой коллекции



Дуб Роккия



Decorum




Domo




Dussato



Унико



Спаруто



Индоссати



Маггиоре

СЕРТИФИКАТЫ



Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.