

Bayramix™ «Мраморная штукатурка»

На основе окрашенной мраморной крошки с естественным блеском благородного камня

Декоративное покрытие Мраморная штукатурка Bayramix™ — это эффектное оформление фасадов и неповторимый колорит помещений благодаря особой искристости, специально подобранной крошке и глубине оттенков.

Область применения:

Для наружных и внутренних работ. Применяется для декоративной отделки фасадов зданий, стен, колонн, фриз и других **вертикальных поверхностей** архитектурных элементов зданий и сооружений. Можно наносить и на поверхности потолков.

Рекомендуется также в качестве декоративного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции «мокрый фасад». Не применять на системе утепления наружной теплоизоляции из минеральной ваты.

Наносится на предварительно подготовленные минеральные основания: камень, кирпич, бетон, гипсокартон и т.д.

Свойства готового покрытия:

- Высокая стойкость
 - к механическим нагрузкам
 - атмосферным воздействиям
 - перепадам температур
- Светостойкое
- Экологически чистое
- Пожаробезопасное (Класс пожарной опасности КМ1)
- Легкий в нанесении
- Допускается обработка моющими средствами

Порядок нанесения:

Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой. Все масла, грязь, остатки органических веществ и отслаивающихся старых покрытий удалить, дефекты зашпатлевать, поверхность обеспылить. При необходимости поверхность обработать Грунтом глубокого проникновения Астар ФИКС, а при подготовке стекломгнезитового листа и других, плохо впитывающих поверхностей, - «Грунтом по стекломгнезиту» Bayramix™. Выровнять по цвету Грунтом Астар Кварцевый Bayramix™, предварительно заколерованным в тон декоративного покрытия. Последующие работы проводить только после полного высыхания поверхности.

Перед применением материал Мраморная штукатурка Bayramix™ тщательно перемешать, довести до нужной консистенции водой - 0,6-0,8 л воды на 15 кг материала.

Материал наносить металлической кельмой в один слой толщиной в полторы-две крошки.

Во избежание образования видимых стыков на покрытии, рекомендуется наносить материала один проход методом «мокрое по мокрому», от угла до угла. Важно следить за равномерным нанесением, не допуская образования просветов и нахлестов. По истечении 15-20 минут после нанесения заглаживать ещё сырую поверхность чистой кельмой, смоченной водой. Для получения идеальных стыков и углов использовать малярный скотч; его следует удалять до высыхания материала.

Для предупреждения образования цветовых различий рекомендуется использовать материал с одним номером партии. В противном случае перед применением, материал разных партий смешать, либо наносить на разные поверхности.

Цвет: 10 цветовых решений по каталогу

Состав: Специальная мраморная крошка, акриловые смолы, вода, технологические добавки, консервант

Инструменты: нержавеющая металлическая кельма и шпатель

Расход: в зависимости от размера (N) 0,5-1,0 мм – 2,5-3,0 кг/кв.м
(K) 1,0-1,5 мм – **3,0-3,5** кг/кв.м

Время высыхания: «Открытое время» для моделирования - до 20 минут, сухая на ощупь – 12 часов, полное высыхание – 24 часа (при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65%). Устойчивость к атмосферным осадкам достигается по истечении пяти суток. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает. Окончательный набор прочности – 28 дней.

Очистка инструментов: рабочие инструменты после использования промыть водой

Хранение и транспортировка: 18 мес. в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре **от 5°C до 25°C**, вдали от нагревательных и осветительных приборов. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Упаковка: пластиковые ведра 15 кг

Внимание! Использование натуральной мраморной крошки допускает незначительные отклонения в цвете

Для предупреждения образования различных оттенков рекомендуется использовать материал одной партии.
При использовании продукции разных партий, материал следует перемешать в одной ёмкости.