

# Декоративный материал

## Bayramix "MINERAL GOLD"

### (Минерал ГОЛД)

*Для внутренних и наружных работ*

**Декоративная штукатурка на основе мраморного гранулята, окрашенного светостойким пигментом с эффектом перламутра и водной дисперсии акрилового сополимера.**

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка предназначена для изготовления декоративных покрытий "мозаичной" фактуры для оформления поверхностей на фасадах и в интерьере. Рекомендуется в качестве декоративного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов. Не применять на системе утепления наружной теплоизоляции из минеральной ваты.

Наносится на все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон.

#### Наиболее эффективна:

Внутри зданий - на выступающих, подверженных повышенному истиранию, участках стен (при входах, в коридорах, лестничных клетках и т.д.)

Снаружи зданий - на поверхностях, подверженных загрязнению и воздействию атмосферных осадков (на цоколях, парапетах, балюстрадах, в проемах дверей, окон и т.д.).

#### ИНСТРУМЕНТ

Наносить нержавеющей металлической кельмой и мастерком.

#### СВОЙСТВА

- Экологически чистый продукт
- Высокая стойкость к механическим воздействиям
- Морозостойкость и устойчивость к перепадам температур
- Обладает стойкостью к атмосферным осадкам
- Светостойкость
- Пожаробезопасность
- Стойкость к загрязнению, легко моется любыми моющими средствами и допускается обработка слабым хлорным раствором

Подробная инструкция на [www.bayramix.ru](http://www.bayramix.ru)

#### ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ

Основа должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Удалить остатки старых покрытий. Обработать поверхность проникающим грунтом «Астар ФИКС» (при нанесении материала на стекломагнезитовый лист рекомендуется использовать специальный «Грунт по стекломагнезиту»). Дефектные участки зашпаклевать. Завершить подготовку основания укрывающим грунтом «Астар Кварцевый», предварительно заколерованным в цвет декоративного покрытия. «Минерал ГОЛД» наносить после полного высыхания грунта (не менее 24 часов).

Перед применением «Минерал ГОЛД» перемешать, довести до нужной консистенции водой: 0,6-0,7 литра на 15 кг материала. При нанесении придерживаться принципа "от угла до угла", т.е. одну стену обрабатывать без перерыва. Важно следить за равномерным нанесением материала, не допуская образования нахлестов. По истечении 15-20 мин. произвести заглаживание ещё сырой поверхности чистым инструментом, смоченным водой. Для получения ровных стыков и углов рекомендуется использовать малярный скотч; его следует удалять до затвердения покрытия.

Идеальным считается нанесение «Минерал ГОЛД» в один слой толщиной в полторы-две крошки.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>РАСХОД:</b>	В зависимости от размера фракции: крупная - 1,2-1,5 мм – 3,0-3,5 кг/м <sup>2</sup> средняя - 0,7-1,2 мм – 2,5-3,0 кг/м <sup>2</sup> .
<b>ЦВЕТ:</b>	20 цветовых решений.
<b>ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ:</b>	Минимальная температура обработки +5°C
<b>ВРЕМЯ СУШКИ:</b>	"Живая" на стене до 30 минут. Сухая на ощупь – 12 ч. Полное высыхание – 24 часа (при +20°C и 65% относительной влажности воздуха). Окончательный набор прочности до 28 дней.
<b>ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:</b>	Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой.
<b>ХРАНЕНИЕ:</b>	В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте.
<b>СРОК ХРАНЕНИЯ:</b>	18 мес. в невскрытой заводской упаковке.
<b>УПАКОВКА:</b>	15 кг пластиковые вёдра.

Для предупреждения образования различных оттенков рекомендуется использовать материал одной партии.  
При использовании продукции разных партий, материал следует перемешать в одной ёмкости.