

Грунт кварцевый КМ 0

Область применения:

Предназначен для улучшения адгезии (сцепления) и цветового выравнивания поверхности перед нанесением штукатурок КМ 0

Для внутренних работ. Используется для подготовки минеральных поверхностей из бетона, цемента, по оштукатуренным цементным и известковым основаниям.

Не рекомендуется применять на акриловых и прочих не минеральных малярных покрытиях!

Свойства:

- Экологически чистый;
- Высокая прочность сцепления с основанием
- Практически без запаха;
- Не содержит растворителей;
- Образует паропроницаемое покрытие;
- Устойчивость к грибку и плесени

Подготовка поверхности:

- Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной.
- Имеющиеся на поверхности остатки отслаивающихся старых покрытий, в том числе меловую побелку тщательно удалить;
- Для укрепления поверхности, её обеспыливания и уменьшения впитывающей способности обработать грунтом глубокого проникновения КМ0

Нанесение:

Тщательно перемешать. Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя. Допускается разбавление водой до 10%.

Колеровка:

При необходимости заколеровать универсальными неорганическими пигментными пастами

Состав:

Наполнитель, вода, жидкое калиевое стекло, сополимер стиролакриловой дисперсии, функциональные добавки.

Плотность: 1,55-1,6 кг/л

Расход:

Приблизительно 150 - 220 г/м² на гладкое основание в 1 слой. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от 8 °С до 30°С; относительная влажность воздуха 65%

Время высыхания:

сухая на ощупь – 2-4 часа, перед нанесением штукатурки не менее 24 часов,

Чистка инструментов:

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Хранение:

12 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°С до 30°С, вдали от источников излучения нагревательных и осветительных приборов. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Упаковка: пластиковые **ведра 6 кг и 12 кг**

Утилизация:

Грунт является экологически безопасным, поэтому остатки могут быть оставлены в упаковке до их высыхания и после утилизации как бытовой мусор.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001. Фирма-изготовитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Описание опасности:

Обладает незначительным раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Вредно при проглатывании. Материал пожаровзрывобезопасен.

Меры предосторожности:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде максимально закрывающая кожные покровы тела.

Предприятие-изготовитель:

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

Россия, 170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д.80 литера А-3, помещение 27, тел. (495) 150-51-23

СГР № RU.01.PA.02.008.E.001092.11.19 от 15.11.2019 г.

ТУ 20.30.11-002-21326390-2018 с изм. 1