

Вопросы по уходу за бамбуковой доской

1. Циклёвка и шлифовка

При циклёвке и шлифовке бамбука необходимо учитывать важные моменты. Первое - это то, что паркет является прессованным изделием из тростника бамбука, проклеенным большим количеством специальной смолы. Паркет из бамбука довольно мягкое и пористое дерево, при шлифовке которого необходимо применять мелкозернистый абразив, который даёт максимальную плотность поверхности в дальнейшем.

Второе и более важное – что паркет из бамбука относится к экзотическим породам древесины и защищать его надо специальными лаками! Кроме этого, в данной породе содержится очень много агрессивной соли и связующей смолы. Для нашего здоровья это абсолютно безвредно, но не для лака. Покрывать бамбуковый паркет желательно 4 слоями лака, первые из которых должны быть специальными для экзотических пород дерева с высокими "запирающими" свойствами на кислотной основе. Для третьего и четвёртого слоя лака, применяют полиуретановые лаки на водной основе.

Рекомендуется защищать бамбуковый паркет маслом с твердым воском. Масло с воском пропитывает верхний слой древесины, тем самым защищая её. Степень блеска-полуматовый.

Есть рекомендованная схема с 2-компонентными лаками, максимальной крепости, с разными степенями блеска-матовый, полуматовый, глянцевый.

2. тонировка и изменение цвета

Тонировать бамбук не рекомендуется, так как с ним много смолы и клеевого состава, применяемого производителями для склейки тростника. Из-за этого, тонирующие составы ложатся на паркет неравномерно: краситель при нанесении на паркет не впитывается в поры древесины в местах склейки. Данный вид паркета лучше защищать лаками на растворителях, либо наносить прозрачное масло

Циклевка и шлифовка паркета из бамбука

Покрытие бамбукового паркета лаком

Многие согласятся, что бамбук нейтрализует отрицательную энергию, создаёт уют и спокойствие в вашем доме. Бамбук является экзотической породой дерева, он долговечен, экологичен, прочен, не токсичен и износостойчивый материал.

Бамбук в два раза прочнее дуба. У бамбука два цвета – это натуральный и кофейный. благородный кофейный цвет достигается при помощи термообработки, но такое воздействие температуры делает древесину менее прочной. Интересный факт: скорость роста бамбука составляет 3 сантиметра в час!

Бамбук, в отличие от других пород, не сильно подвержен разбуханию и ссыханию. Данный фактор очень важен для наших условий эксплуатации, когда зимой в квартирах очень сухо, а летом и осенью очень влажно!

Изобрел технологию изготовления паркета из бамбука, тайваньский инженер в начале 90-х г. Бамбук, содержит большое количество морской соли и является агрессивной средой, для защиты такой породы дерева требуется тщательный подбор лака. К тому же при изготовлении паркета для склеивания волокон применяют карбидо-формальдегидный клей, а это уже не хорошо.

Для укрытия паркета лаком и запечатывания молекул клея, желательно использовать грунтовочные лаки, на спиртовой или кислотной основе. Последующие слои лака желательно использовать: 2-х компонентные, полиуретановые на водной основе.

Бамбук - это тростник и его рекомендуется шлифовать с помощью специального оборудования с правильно подобранным абразивом, что снизит поднятие ворса. По этому планируя циклевку паркета, советуем крайне деликатно отнестись к проведению данной работы.

В этом фотоотчёте мы коротко покажем, как проходит циклевка и лакировка паркета из бамбука нашими специалистами

Вот такой был пол из бамбука до начала работ:



Грубая шлифовка паркета - это первый этап подготовительных работ.



Шлифовка паркета плоскошлифовальной машиной TRIO Lagler - является основным этапом работ.



Лакировка паркета из бамбука специальными лаками, с последующей промежуточной шлифовкой лака.



Финишная очистка паркета от мелкой пыли.



Завершающий этап работ - это нанесение финишного слоя лака.



И наш пол снова как новый

