

|                   |                                                                  |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Safety Data Sheet | Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" т.м "HYGGE Paint | Всего страниц 7 |
|                   | ТУ 20.30.11-002-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.               | Страница №1     |

## 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И/ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Наименование продукции:      | Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka"<br>Торговая марка HYGGE Paint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2 Использование по назначению: | Предназначена для внутренних работ — окраски стен и потолков в любых помещениях, в том числе с значительной эксплуатационной нагрузкой и повышенной влажностью, кроме поверхностей с прямым постоянным попаданием влаги. Краска подходит для покрытия различных видов поверхностей: бетонных, гипсовых, ЦСП, МДФ, ОСБ и т.д. оснований, а также карнизов, молдингов, деревянных поверхностей, мебели и предметов интерьера. Разрешена к использованию в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. |
| 1.3 Производитель и поставщик:   | ООО НПО «Фабрика-Красок»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4 Адрес компании:              | 445043, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 163А, корп.2.4., оф. А106, Технопарк «Жигулевская Долина»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.5 Круглосуточная поддержка:    | Тел./факс: (8482) 570-811; 570-833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.6 E-mail:                      | Электронная почта: fabrika-krasok@mail.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                   |                                                                  |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Safety Data Sheet | Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" т.м "HYGGE Paint | Всего страниц 7 |
|                   | ТУ 20.30.11-002-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.               | Страница №2     |

## 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ ПО СГС

**2.1 Классификация**  
(Предупредительная маркировка). 3 класс, умеренно опасная продукция

**2.2 Сигнальное слово.** Осторожно

**2.3 Знаки опасности.**



**2.4 H-Фазы**  
(Указания на опасность). H317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.  
H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.  
H332: Вредно при вдыхании.

**2.5 P-Фазы**  
(Указания на опасность). R201+P202: Перед использованием пройти инструктаж по работе сданной продукцией и ознакомиться с инструкциями по технике безопасности.  
R233: Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке.  
R264: После работы тщательно вымыть руки.  
R270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу.  
R261: Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей.  
R271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.  
R272: Не уносить загрязненную спецодежду с места работы  
R273: Избегать попадания в окружающую среду.  
R280: Использовать спецодежду, защитные очки типа Г, защитные перчатки, кожаную обувь, перчатки комбинированные и перчатки из полимерных материалов.  
R310: Немедленно обратиться за медицинской помощью  
R301+R330+R312: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.  
R302+R352+R312: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.  
R303+R361+R353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем.  
R304+R340+R312: ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.  
R305+R351+R338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.  
R308+R311: ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ обратиться за медицинской помощью.  
R332+R311: При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.  
R333+R311: При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью.  
R362+R364: Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием.  
R403+R235: Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте.  
R405: Хранить в недоступном для посторонних месте.

## 3. СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ



|                   |                                                                  |                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Safety Data Sheet | Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" т.м "HYGGE Paint | Всего страниц 7<br>Страница №3 |
|                   | ТУ 20.30.11-002-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.               |                                |

| Вещество                          | Концентрация (%) | Reg. номер CAS | EC-No     |
|-----------------------------------|------------------|----------------|-----------|
| Вода                              | 20,5             | 7732-18-5      | 231-791-2 |
| Стирол-акриловая дисперсия        | 37               | нет            | нет       |
| Эфиры целлюлозы                   | 0,4              | нет            | нет       |
| Биоцид (консервант)               | 0,45             | нет            | нет       |
| Этиленгликоль                     | 1,5              | 107-21-1       | 203-437-3 |
| Диспергатор                       | 0,35             | нет            | нет       |
| Добавка для розлива               | 0,65             | нет            | нет       |
| Коалесцент                        | 0,2              | 124-17-4       | 204-685-9 |
| Микростеклошарики                 | 11               | нет            | нет       |
| Пеногаситель                      | 0,4              | 7732-18-5      | 231-791-2 |
| Раствор наночастиц серебра и меди | 0,06             | нет            | нет       |
| Загуститель акриловый             | 0,3              | нет            | нет       |
| Отдушка                           | 0,02             | нет            | нет       |
| Реологическая добавка             | 0,2              | нет            | нет       |
| Наполнитель полимерный            | 24               | нет            | нет       |

#### 4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Попадание в глаза.                                                     | Промыть глаза проточной водой в течение 15 минут при хорошо раскрытой глазной щели; снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и, если это легко сделать; продолжить промывать глаза. Немедленно обратиться за медицинской помощью. |
| 4.2 Попадание на кожу.                                                     | Сменить загрязненную одежду, удалить вещество с кожи ветошью или ватным тампоном, промыть загрязненный участок кожи большим количеством воды. При необходимости обратиться за медицинской помощью.                                       |
| 4.3 Проглатывание.                                                         | Обильное питье воды, активированный уголь, солевое слабительное. При необходимости обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                    |
| 4.4 В случае вдыхания.                                                     | Свежий воздух, покой, тепло. При нарушении дыхания - вдыхание нашатырного спирта, ингаляция кислорода. При необходимости обратиться за медицинской помощью.                                                                              |
| 4.5 Наиболее важные симптомы и последствия, как острые, так и отсроченные. | При вдыхании: головная боль, першение в горле, кашель, чихание, вялость, отдышка, головокружение,                                                                                                                                        |
| 4.6 Потенциально острые последствия для здоровья.                          | Отсутствуют.                                                                                                                                                                                                                             |

#### 5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

|                                                 |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Воспламеняемость.                           | Жидкость негорючая                                                                                                                                                                          |
| 5.2 Продукты термодеструкции.                   | Летучие углеводороды, оксиды углерода.                                                                                                                                                      |
| 5.3 Пожарная безопасность и взрывобезопасность. | Емкости могут возгораться при нагревании.                                                                                                                                                   |
| 5.4 Способы пожаротушения.                      | Песок, кошма, тонко распылённая вода, воздушно-механическая пена из стационарных установок, огнетушители пенные или углекислотные.                                                          |
| 5.5 Специфика при тушении.                      | В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат. Удалить контейнер из опасной зоны и охладить водой. Не допускать загрязнения поверхностных или грунтовых вод водой от пожаротушения. |

#### 6. МЕРЫ В СЛУЧАЕ СЛУЧАЙНОГО ВЫБРОСА/УТЕЧКИ

|                                           |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Индивидуальные меры предосторожности. | Использовать СИЗ. Обеспечить эффективную вентиляцию, особенно в помещении.                                                |
| 6.2 Меры по защите окружающей среды.      | По возможности устраните утечку. Избегайте попадания в окружающую среду.                                                  |
| 6.3 Загрязнение и очистка почвы.          | В случае загрязнения почвы удалите загрязненную почву для очистки или утилизации в соответствии с действующими правилами. |

#### 7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

|                                                                  |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с веществом. | Рекомендации по защите от пожара и взрыва:<br>Хранить вдали от открытого огня. Избегать загрязнения несовместимыми материалами. |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                   |                                                                  |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Safety Data Sheet | Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" т.м "HYGGE Paint | Всего страниц 7 |
|                   | ТУ 20.30.11-002-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.               | Страница №4     |

Меры и средства индивидуальной защиты см. в разделе 8. Избегать вдыхание пыли. Избегать контакта с кожей и глазами. Обеспечить эффективную вентиляцию.

## 7.2 Условия безопасного хранения.

Упаковка - канистры, ведра, банки полиэтиленовые.  
Безопасная транспортная упаковка –  
фляги стальные по ГОСТ 5799-78;  
фляги алюминиевые по ГОСТ 5037-97;  
барабаны стальные по ГОСТ 5044-79;  
бочки алюминиевые по ГОСТ 21029;  
тара транспортная полимерная по ГОСТ Р 52620-2006.

## 8. КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

### 8.1 Средства индивидуальной защиты (общее).

Рекомендуется использовать защитные очки, респираторы и резиновые перчатки.

### 8.2 Средства индивидуальной защиты.

#### Защита глаз.



Использовать защитные очки.

#### Защита органов дыхания.



Использовать при образовании аэрозоля или тумана.

#### Защита рук.



Пользоваться соответствующими защитными перчатками. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать перчатки из хлопка или кожи (которые впитывают и концентрируют смолу), поливинилхлоридные, резиновые или полиэтиленовые перчатки (впитывающие смолу). НЕ используйте защитные кремы, содержащие эмульгированные жиры и масла, поскольку они могут впитывать продукт.

#### Защита кожи и тела.



Пользоваться специальной защитной одеждой

### 8.3 Специальное защитное оборудование.

Нет информации

## 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Характеристика                                                             | Показатель                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Агрегатное состояние                                                       | Однородная вязкая жидкость                    |
| Цвет                                                                       | Цвет в зависимости от используемого красителя |
| Запах                                                                      | Характерный запах сырья                       |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее                               | 57,2                                          |
| pH                                                                         | 6.5-9.5                                       |
| Подвижность по расплыву кольца, мм (вискозиметр Суттарда, D=70мм, h=50мм), | 100                                           |



|                   |                                                                  |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Safety Data Sheet | Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" т.м "HYGGE Paint | Всего страниц 7 |
|                   | ТУ 20.30.11-002-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.               | Страница №5     |

## 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1 Химическая стабильность. Продукция стабильна при соблюдении условий соблюдения условий транспортирования, хранения и применения.

10.2 Реакционная способность. Продукция стабильна

10.3 Возможность опасных реакций. В присутствии окислителей, сильных щелочей, сильных кислот возможны экзотермические реакции.

10.4 Несовместимые материалы. Окислители, сильные щелочи, сильные кислоты.

## 11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Острая токсичность. Информация по продукции в целом отсутствует.

11.2 Сенсibilизация органов дыхания, глаз и кожи. Сенсibilизирующее действие установлено.

11.3 Мутагенность. Информация о продукции в целом отсутствует.

11.4 Канцерогенность. Информация о продукции в целом отсутствует.

11.5 Репродуктивная токсичность. Информация о продукции в целом отсутствует.

11.6 Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии). Отсутствует

11.7 Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии). Отсутствует

11.8 Аспирационная опасность. Вредно при вдыхании

## 12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИИ

12.1 Водные микроорганизмы. Информация по продукции в целом отсутствует. Информация приводится по компонентам:

12.2 Стойкость и разлагаемость. Нет информации

12.3 Биоаккумулятивный потенциал (Подвижность в почве). Слабая. Подвижность в почве: Информация отсутствует.

12.4 Другие побочные эффекты. При правильном использовании не следует ожидать никаких помех в работе установок по очистке сточных вод. Необходимо избегать сброса в окружающую среду. Никаких других неблагоприятных воздействий на окружающую среду (например, истощение озона, создание фотохимического озона, эндокринные нарушения, потенциал глобального потепления) не ожидается от этого реагента.

## 13. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

13.1 Методы утилизации отходов. Отходы должны утилизироваться в соответствии с национальными и местными нормативными актами. Хранить продукт в соответствии с требованиями, изложенными в Разделе 7 (Обращение и хранение). Утилизация осуществляется в соответствии со всеми федеральными, государственными и местными нормативными актами.

## 14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

14.1 UN-идентификатор. нет

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование. Основа: Надлежащее отгрузочное наименование: отсутствует Транспортное наименование: Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" т.м "HYGGE Paint по ТУ 20.30.11-002-14344039-2024

14.3 Класс. нет

14.4 Паковочная группа. III-низкая степень опасности

14.5 Опасности для окружающей среды. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.



|                   |                                                                  |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Safety Data Sheet | Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" т.м "HYGGE Paint | Всего страниц 7 |
|                   | ТУ 20.30.11-002-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.               | Страница №6     |

|                                        |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Перевозка по суше                 | нет                                                                                                                                                                                                   |
| 14.7 Перевозка по морю                 | нет                                                                                                                                                                                                   |
| 14.8 Воздушная перевозка               | нет                                                                                                                                                                                                   |
| 14.9 Специальные меры предосторожности | Транспортирование продукции осуществляется транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, обеспечивающими сохранность продукции и тары. |


## 15. ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

### 15.1 Правила/законодательство в HMIS

области безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, касающиеся данного вещества или смеси.

|                     |
|---------------------|
| HEALTH              |
| 1                   |
| FLAMMABILITY        |
| 1                   |
| PHYSICAL HAZARD     |
| 1                   |
| PERSONAL PROTECTION |
|                     |

NFPA



Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях: EINECS, ELINCS или NLP; DSP, TSCA, CH INV, AICS, KECI, ENCS, REACH Annex XVII.

Перевозка регулируется GHS, ICAO/IATA, Приложение II к MARPOL73/78, RID.

Директивы ЕЭС 87/94/ЕЭС (Сопротивление детонации/взрыву) 82/501/ЕЭС, 87/216/ЕЭС и 88/610/ЕЭС (Директива Севезо (SEVESO) об опасности крупных аварий). Классификация опасных грузов в соответствии с СГС: сравнение между транспортной классификацией и правилами ЕС CLP (Регламент (ЕС) № 1272/2008).

### 15.2 Оценка химической безопасности.

Для этого продукта оценка химической безопасности в соответствии с Регламентом REACH № 1907/2006 не проводилась.

## 16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мы считаем, что информация, содержащаяся здесь, является актуальной на дату настоящего Паспорта безопасности материалов и предлагается добросовестно. Поскольку использование этой информации и этих мнений и условия использования продукта не находятся под контролем ООО НПО «Фабрика-Красок», обязательство пользователя определять условия безопасного использования продукта.

16.1 Информацию собрал. ООО НПО «Фабрика-Красок»

16.2 Актуальная дата. 05.06.2025

### 16.3 Расшифровка аббревиатур и акронимов

ДОПОГ - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов; ADR - Договор европейских государств о международных перевозках опасных грузов; AICS - Австралийский кадастр химических веществ; CH INV Швейцария. Новые заявленные вещества и заявленные препараты; DNEL Предельный уровень воздействия вещества; DSL — Канадский Список химических веществ, реализуемых и используемых; ЕСНА - Европейское химическое агентство; ENCS Инвентаризация существующих и новых химических веществ в Японии; IMDG — договор по перевозке опасных грузов морским транспортом; ICAO-TI — договор по перевозке опасных грузов авиатранспортом; GHS Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических



|                   |                                                                  |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Safety Data Sheet | Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" т.м "HYGGE Paint | Всего страниц 7 |
|                   | ТУ 20.30.11-002-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.               | Страница №7     |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p>веществ; LC<sub>50</sub> Полумаксимальная ингибиторная концентрация; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); NOEC/ Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NOEL Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; EC<sub>10</sub> Концентрация, связанная с 10% реакции; LC<sub>10</sub> Величина нагрузки, связанная с 10% реакции; КЕСІ Перечень существующих химических веществ в Коре; RID — договор о перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом; ОХ - может поддерживать горение и окисление. Не классифицируется как окислитель; REACH -Распоряжение (ЕС) No 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; SDS -Паспорт безопасности; TSCA - Закон США о контроле за токсичными веществами; UN -ООН; UNRTDG -Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов.</p> |
| 16.4 Защитительная оговорка. | <p>Информация, представленная в этом Паспорте безопасности материала, основана на данных, которые считаются точными на дату подготовки настоящего Паспорта безопасности материалов. Не принимается на себя ответственность за любые повреждения или травмы, вызванные ненормальным использованием или из-за несоблюдения рекомендуемой практики. Представленная выше информация и продукт предоставляются при условии, что лицо, получающее их, должно сделать свое собственное определение в отношении пригодности продукта для их конкретной цели и при условии, что они принимают на себя риск их использования. Действующие в настоящее время законы и правила должны соблюдаться преемником изготовителя под свою ответственность.</p>                                                                                                                                                                       |
| ООО НПО «Фабрика-Красок»     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И  
ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  
НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ - КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" торговая марка HYGGE Paint. Область применения: для внутренних работ — окраски стен и потолков в любых помещениях, в том числе с значительной эксплуатационной нагрузкой и повышенной влажностью, кроме поверхностей с прямым постоянным (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-001-14344039-2024.

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок», юридический адрес: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, д.70, кв.219, 445020, Российская Федерация. Адрес производства: Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 163-а, корп. 2.4., Технопарк «Жигулевская Долина», 445043, Российская Федерация.

ООО «ФОРТПОСТ», юридический адрес: Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2, 141250, Российская Федерация. Регистрационный номер: 1177746218242.

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 5, Подраздел II "Лакокрасочные материалы".

Протоколы испытаний № 5048/м от 23.07.2025г. № 5048 от 30.07.2025г. Алматинский филиал АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" Испытательная лаборатория пищевой продукции (аттестат аккредитации № KZ.T.02.0460).

Не ограничен

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

**Продукция (продолжение, начало на бланке свидетельства):**

**Область применения:** попаданием влаги. Краска подходит для покрытия различных видов поверхностей: бетонных, гипсовых, ЦСП, МДФ, ОСБ и т.д. оснований, а также карнизов, молдингов, деревянных поверхностей, мебели и предметов интерьера. Разрешена к использованию в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

Директор



## **Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию**

Свидетельство напечатано на бланке No

**Фирма - получатель:** ООО «ФОРТПОСТ», юридический адрес: Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2, 141250, Российская Федерация. Регистрационный номер: 1177746218242.

**Информация на этикетке:** Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 5 "Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам", Подраздел II "Лакокрасочные материалы".

### **Гигиеническая характеристика продукта**

# «Эксперт»

Испытательная лаборатория  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Эксперт»

(ИЛ ООО «Эксперт»)

ОГРН: 1247700802117

129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ

Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5

Телефон: 89254480533

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ

ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ13

выдан 27 января 2025 года № 12  
действителен до 26 января 2028 года

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛ ООО  
«Эксперт»



Д.Н. Обрецов

"10" сентября 2025 г.

## **ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

**№ ИЛ13-69706**

**Объект:**

**Декоративная краска  
с замшевым эффектом "Mokka".  
Торговая марка: NYGGE Paint**

2025 г

**ВНИМАНИЕ:** Размножение или перепечатка протокола исследований без письменного согласия испытательной лаборатории ООО «Эксперт» **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**



Испытательной лабораторией ООО «Эксперт» проведен анализ: Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka". Торговая марка: NYGGE Paint

**Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ».  
Юридический адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242. Номер телефона/факс: 8 800 600 42 19. Электронная почта: info@surgaz.ru

Анализ проведен в соответствии с требованиями с ТУ 20.30.11-001-14344039-2024 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные, декоративные краски, декоративные покрытия, на основе акриловых смол, "Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" т.м "NYGGE Paint". Общие технические условия»

Работы проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» 129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5 на основании технической документации заказчика испытаний.

#### ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| НД | - нормативная документация;      |
| ЭД | - эксплуатационная документация; |
| КД | - конструкторская документация;  |
| ТУ | - технические условия;           |
| РЭ | - руководство по эксплуатации.   |
| С  | - соответствует                  |
| НП | - не предусмотрено               |

#### ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Объект: Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka". Торговая марка: NYGGE Paint

**Изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:**

| № п/п | Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024                                                                                                                                    | Пункт требований НД                                                                    | Метод исследования            | Результат испытания (наблюдения) | Вывод         |   |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------|
| 1     | Технические требования                                                                                                                                                                                                              | 1.1.                                                                                   | ТУ 20.30.11-001-14344039-2024 |                                  |               |   |                 |
| 2     | Лакокрасочные материалы должны изготавливаться в соответствии требованиям настоящих технических условий, по рецептуре и технологическому регламенту и рецептуре на конкретные виды продукции, утвержденным в установленном порядке. | 1.1.1.                                                                                 | ТУ 20.30.11-001-14344039-2024 | Соответствует                    | С             |   |                 |
| 3     | Материалы лакокрасочные наносятся на поверхность методом распыления, кистью или валиком.                                                                                                                                            | 1.1.2.                                                                                 | ТУ 20.30.11-001-14344039-2024 | Соответствует                    | С             |   |                 |
| 4     | Материалы лакокрасочные должны выпускаться в готовом к эксплуатации виде.                                                                                                                                                           | 1.1.3.                                                                                 | ТУ 20.30.11-001-14344039-2024 | Соответствует                    | С             |   |                 |
| 5     | Перед применением материалы лакокрасочные разбавляют до рабочей вязкости водой.                                                                                                                                                     | 1.1.4.                                                                                 | ТУ 20.30.11-001-14344039-2024 | Соответствует                    | С             |   |                 |
| 6     | Материалы лакокрасочные могут колероваться в различные цвета по желанию заказчика.                                                                                                                                                  | 1.1.5.                                                                                 | ТУ 20.30.11-001-14344039-2024 | Соответствует                    | С             |   |                 |
| 7     | Материалы лакокрасочные, готовые к эксплуатации, должны удовлетворять требованиям, указанным в таблице 1.                                                                                                                           |                                                                                        | 1.1.6.                        | ТУ 20.30.11-001-14344039-2024    | Соответствует | С |                 |
|       | Таблица 1                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                               |                                  |               |   |                 |
|       | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                             | Норма                                                                                  |                               |                                  |               |   | Метод испытаний |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | Для краски                                                                             |                               |                                  |               |   |                 |
|       | 1. Цвет                                                                                                                                                                                                                             | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталоны) | По ГОСТ 29319-92              |                                  |               |   |                 |

|  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
|  | 2. Внешний вид покрытия                                                                                       | После высыхания пленка краски должна образовывать гладкую, однородную, без морщин, кратеров, пор поверхность.<br><br>При применении наполнителей (фибро-волокно и др.) для придания структуры должна образоваться однородная, шероховатая поверхность. | По ГОСТ Р 52020-2003 п.9.3           |  |  |  |  |
|  | 3. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее                                                               | 55                                                                                                                                                                                                                                                     | По ГОСТ 31939-2022                   |  |  |  |  |
|  | 4. pH                                                                                                         | 6.5-9.5                                                                                                                                                                                                                                                | По ГОСТ Р 52020-2003, п.9.4          |  |  |  |  |
|  | 5. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                      | По ГОСТ 19007-2023                   |  |  |  |  |
|  | 6 . Условная вязкость при температуре (20±0,5) °С, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее | -                                                                                                                                                                                                                                                      | По ГОСТ 8420-2022 п.6.1.             |  |  |  |  |
|  | 7 .<br>Подвижность по распливу кольца, мм (вискозиметр Суттарда, D=70мм, h=50мм),                             | 100                                                                                                                                                                                                                                                    | По ГОСТ 23789-18<br>По ГОСТ3030 7-95 |  |  |  |  |
|  | 8. Степень перетира, мкм, не более                                                                            | 200                                                                                                                                                                                                                                                    | По ГОСТ 31973-2013                   |  |  |  |  |
|  | 9.<br>Смываемость                                                                                             | 3,5                                                                                                                                                                                                                                                    | По ГОСТ Р 52020-2003                 |  |  |  |  |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                               |               |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|---|
|   | <div> <div> <div>пленки, г/м<sup>2</sup>, не более</div> <div></div> <div>п.9.5</div> </div> <div> <div>10. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее</div> <div>12</div> <div>По ГОСТ 9.403-2022, метод А.</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                               |               |   |
|   | Примечание. Допускается увеличение нормы условной вязкости краски при хранении, не более чем на 35%, если после разбавления до рабочей вязкости краска соответствует требованиям настоящих технических условий. Показатели 9, и 10 не определяют в материалах лакокрасочных для сухих помещений и потолков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                               |               |   |
| 8 | Требования к сырью.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.2.   | ТУ 20.30.11-001-14344039-2024 |               |   |
| 9 | <p>Сырье, применяемое для изготовления лакокрасочных материалов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вода дистиллированная, ГОСТ 6709-72;</li> <li>- дисперсия стирол-акриловая «Лакротэн Э-21» по ТУ 20.16.30-014-51769914-2018;</li> <li>- дисперсия стирол-акриловая «Лакротэн Э-021» по ТУ 20.16.30-033-51769914-2019;</li> <li>- метилгидроксипропилцеллюлоза «Mesellose» по нормативной документации предприятия – изготовителя;</li> <li>- препарат «Bioneutral PL 10» по ТУ 20.59.59-021-96752756-2020;</li> <li>- препарат «Bioneutral PL M101» по ТУ 20.59.59-023-96752756-2021;</li> <li>- водорастворимый акриловый полимер Лакротэн В-2 ТУ 20.16.59-003-51769914-2023;</li> <li>- отдушка Зеленое яблоко Вивальди фруктово-ягодная по нормативной документации предприятия – изготовителя;</li> <li>- раствор серебра (наносеребро) ТУ 2499-003-89609298-2013;</li> <li>- раствор наночастиц меди (CuW300) ТУ 2499-003-89609298-2013;</li> <li>- этиленгликоль, высший сорт, по ГОСТ 19710-2019;</li> <li>- Coadd FL-6630, Поверхностная добавка по нормативной документации предприятия – изготовителя;</li> <li>- бутилдигликоляцетат- BDGA Р коалесцент по нормативной документации предприятия – изготовителя;</li> <li>- смачивающее средство BAXSN В-003 по нормативной документации предприятия – изготовителя;</li> <li>- стеклошарики средние фракция 90-150 мкм по нормативной документации предприятия – изготовителя;</li> <li>- Coadd DF-6136 пеногаситель по нормативной документации предприятия – изготовителя;</li> <li>- ТЕСН 9012 (Реологическая добавка для ОС) по нормативной документации предприятия – изготовителя;</li> <li>- Загуститель высокоэффективный акриловый Kemiline TA 335 по нормативной документации предприятия-изготовителя;</li> <li>- краска порошковая эпоксидно-полиэфирная «Медлак» RAL 9016 «Белый» по ТУ 2329-002-45318751-2008.</li> </ul> <p>Возможно применение других материалов и компонентов не ухудшающих качественных показателей и показателей безопасности и разрешенных к применению</p> | 1.2.1. | ТУ 20.30.11-001-14344039-2024 | Соответствует | С |

|  |                           |  |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|--|
|  | Госсанэпиднадзором МЗ РФ. |  |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|--|

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытательной лабораторией ООО «Эксперт» проведен анализ: Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka". Торговая марка: NYGGE Paint, в соответствии с ТУ 20.30.11-001-14344039-2024 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные, декоративные краски, декоративные покрытия, на основе акриловых смол, "Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" т.м "NYGGE Paint". Общие технические условия», результаты анализа технической документации отражены в таблице

Исполнители: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ А.А. Зимов



## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ\*

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00348

039129

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**(наименование и  
местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ». Юридический адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242. Номер телефона/факс: 8 800 600 42 19. Электронная почта: info@surgaz.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**(наименование и местонахождение органа  
по сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

ОС «НИЦ Тест» Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест». Место нахождения: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, дом 8, строение 1. Телефон + 7 (926) 834-16-93, e-mail: ooo.nictest@gmail.com. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384 от 11.07.2024 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024. Торговая марка: NYGGE Paint. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование национальных стандартов,  
стандартов организаций, сводов правил,  
условий договоров, на соответствие  
требованиям которых проводилась  
сертификация)

Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 1 (группа горючести – НГ негорючие).

код ОКПД 2

20.30.11

код ТН ВЭД

3209100009

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ПБ/706 от 10.09.2025г., выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ**(документы, представленные заявителем в орган по сертификации  
в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.11-001-14344039-2024

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.09.2025 по 09.09.2028



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

А. Ю. Бурмистров

инициалы, фамилия

подпись

А. А. Пеньковская

инициалы, фамилия

\* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду  
в Федеральном реестре СМИ  
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru



|                   |                                                                  |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Safety Data Sheet | Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" т.м "HYGGE Paint | Всего страниц 7 |
|                   | ТУ 20.30.11-002-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.               | Страница №1     |

## 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И/ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Наименование продукции:      | Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka"<br>Торговая марка HYGGE Paint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2 Использование по назначению: | Предназначена для внутренних работ — окраски стен и потолков в любых помещениях, в том числе с значительной эксплуатационной нагрузкой и повышенной влажностью, кроме поверхностей с прямым постоянным попаданием влаги. Краска подходит для покрытия различных видов поверхностей: бетонных, гипсовых, ЦСП, МДФ, ОСБ и т.д. оснований, а также карнизов, молдингов, деревянных поверхностей, мебели и предметов интерьера. Разрешена к использованию в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. |
| 1.3 Производитель и поставщик:   | ООО НПО «Фабрика-Красок»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4 Адрес компании:              | 445043, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 163А, корп.2.4., оф. А106, Технопарк «Жигулевская Долина»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.5 Круглосуточная поддержка:    | Тел./факс: (8482) 570-811; 570-833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.6 E-mail:                      | Электронная почта: fabrika-krasok@mail.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                   |                                                                  |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Safety Data Sheet | Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" т.м "HYGGE Paint | Всего страниц 7 |
|                   | ТУ 20.30.11-002-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.               | Страница №2     |

## 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ ПО СГС

**2.1 Классификация**  
(Предупредительная маркировка). 3 класс, умеренно опасная продукция

**2.2 Сигнальное слово.** Осторожно

**2.3 Знаки опасности.**



**2.4 H-Фазы**  
(Указания на опасность). H317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.  
H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.  
H332: Вредно при вдыхании.

**2.5 P-Фазы**  
(Указания на опасность). R201+P202: Перед использованием пройти инструктаж по работе сданной продукцией и ознакомиться с инструкциями по технике безопасности.  
R233: Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке.  
R264: После работы тщательно вымыть руки.  
R270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу.  
R261: Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей.  
R271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.  
R272: Не уносить загрязненную спецодежду с места работы  
R273: Избегать попадания в окружающую среду.  
R280: Использовать спецодежду, защитные очки типа Г, защитные перчатки, кожаную обувь, перчатки комбинированные и перчатки из полимерных материалов.  
R310: Немедленно обратиться за медицинской помощью  
R301+R330+R312: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.  
R302+R352+R312: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.  
R303+R361+R353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем.  
R304+R340+R312: ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.  
R305+R351+R338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.  
R308+R311: ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ обратиться за медицинской помощью.  
R332+R311: При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.  
R333+R311: При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью.  
R362+R364: Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием.  
R403+R235: Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте.  
R405: Хранить в недоступном для посторонних месте.

## 3. СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ



|                   |                                                                  |                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Safety Data Sheet | Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" т.м "HYGGE Paint | Всего страниц 7<br>Страница №3 |
|                   | ТУ 20.30.11-002-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.               |                                |

| Вещество                          | Концентрация (%) | Reg. номер CAS | EC-No     |
|-----------------------------------|------------------|----------------|-----------|
| Вода                              | 20,5             | 7732-18-5      | 231-791-2 |
| Стирол-акриловая дисперсия        | 37               | нет            | нет       |
| Эфиры целлюлозы                   | 0,4              | нет            | нет       |
| Биоцид (консервант)               | 0,45             | нет            | нет       |
| Этиленгликоль                     | 1,5              | 107-21-1       | 203-437-3 |
| Диспергатор                       | 0,35             | нет            | нет       |
| Добавка для розлива               | 0,65             | нет            | нет       |
| Коалесцент                        | 0,2              | 124-17-4       | 204-685-9 |
| Микростеклошарики                 | 11               | нет            | нет       |
| Пеногаситель                      | 0,4              | 7732-18-5      | 231-791-2 |
| Раствор наночастиц серебра и меди | 0,06             | нет            | нет       |
| Загуститель акриловый             | 0,3              | нет            | нет       |
| Отдушка                           | 0,02             | нет            | нет       |
| Реологическая добавка             | 0,2              | нет            | нет       |
| Наполнитель полимерный            | 24               | нет            | нет       |

#### 4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Попадание в глаза.                                                     | Промыть глаза проточной водой в течение 15 минут при хорошо раскрытой глазной щели; снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и, если это легко сделать; продолжить промывать глаза. Немедленно обратиться за медицинской помощью. |
| 4.2 Попадание на кожу.                                                     | Сменить загрязненную одежду, удалить вещество с кожи ветошью или ватным тампоном, промыть загрязненный участок кожи большим количеством воды. При необходимости обратиться за медицинской помощью.                                       |
| 4.3 Проглатывание.                                                         | Обильное питье воды, активированный уголь, солевое слабительное. При необходимости обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                    |
| 4.4 В случае вдыхания.                                                     | Свежий воздух, покой, тепло. При нарушении дыхания - вдыхание нашатырного спирта, ингаляция кислорода. При необходимости обратиться за медицинской помощью.                                                                              |
| 4.5 Наиболее важные симптомы и последствия, как острые, так и отсроченные. | При вдыхании: головная боль, першение в горле, кашель, чихание, вялость, отдышка, головокружение,                                                                                                                                        |
| 4.6 Потенциально острые последствия для здоровья.                          | Отсутствуют.                                                                                                                                                                                                                             |

#### 5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

|                                                 |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Воспламеняемость.                           | Жидкость негорючая                                                                                                                                                                          |
| 5.2 Продукты термодеструкции.                   | Летучие углеводороды, оксиды углерода.                                                                                                                                                      |
| 5.3 Пожарная безопасность и взрывобезопасность. | Емкости могут возгораться при нагревании.                                                                                                                                                   |
| 5.4 Способы пожаротушения.                      | Песок, кошма, тонко распылённая вода, воздушно-механическая пена из стационарных установок, огнетушители пенные или углекислотные.                                                          |
| 5.5 Специфика при тушении.                      | В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат. Удалить контейнер из опасной зоны и охладить водой. Не допускать загрязнения поверхностных или грунтовых вод водой от пожаротушения. |

#### 6. МЕРЫ В СЛУЧАЕ СЛУЧАЙНОГО ВЫБРОСА/УТЕЧКИ

|                                           |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Индивидуальные меры предосторожности. | Использовать СИЗ. Обеспечить эффективную вентиляцию, особенно в помещении.                                                |
| 6.2 Меры по защите окружающей среды.      | По возможности устраните утечку. Избегайте попадания в окружающую среду.                                                  |
| 6.3 Загрязнение и очистка почвы.          | В случае загрязнения почвы удалите загрязненную почву для очистки или утилизации в соответствии с действующими правилами. |

#### 7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

|                                                                  |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с веществом. | Рекомендации по защите от пожара и взрыва:<br>Хранить вдали от открытого огня. Избегать загрязнения несовместимыми материалами. |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                   |                                                                  |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Safety Data Sheet | Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" т.м "HYGGE Paint | Всего страниц 7 |
|                   | ТУ 20.30.11-002-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.               | Страница №4     |

Меры и средства индивидуальной защиты см. в разделе 8. Избегать вдыхание пыли. Избегать контакта с кожей и глазами. Обеспечить эффективную вентиляцию.

#### 7.2 Условия безопасного хранения.

Упаковка - канистры, ведра, банки полиэтиленовые.  
Безопасная транспортная упаковка –  
фляги стальные по ГОСТ 5799-78;  
фляги алюминиевые по ГОСТ 5037-97;  
барабаны стальные по ГОСТ 5044-79;  
бочки алюминиевые по ГОСТ 21029;  
тара транспортная полимерная по ГОСТ Р 52620-2006.

### 8. КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

#### 8.1 Средства индивидуальной защиты (общее).

Рекомендуется использовать защитные очки, респираторы и резиновые перчатки.

#### 8.2 Средства индивидуальной защиты.

##### Защита глаз.



Использовать защитные очки.

##### Защита органов дыхания.



Использовать при образовании аэрозоля или тумана.

##### Защита рук.



Пользоваться соответствующими защитными перчатками. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать перчатки из хлопка или кожи (которые впитывают и концентрируют смолу), поливинилхлоридные, резиновые или полиэтиленовые перчатки (впитывающие смолу). НЕ используйте защитные кремы, содержащие эмульгированные жиры и масла, поскольку они могут впитывать продукт.

##### Защита кожи и тела.



Пользоваться специальной защитной одеждой

#### 8.3 Специальное защитное оборудование.

Нет информации

### 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Характеристика                                                             | Показатель                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Агрегатное состояние                                                       | Однородная вязкая жидкость                    |
| Цвет                                                                       | Цвет в зависимости от используемого красителя |
| Запах                                                                      | Характерный запах сырья                       |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее                               | 57,2                                          |
| pH                                                                         | 6.5-9.5                                       |
| Подвижность по расплыву кольца, мм (вискозиметр Суттарда, D=70мм, h=50мм), | 100                                           |



|                   |                                                                  |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Safety Data Sheet | Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" т.м "HYGGE Paint | Всего страниц 7 |
|                   | ТУ 20.30.11-002-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.               | Страница №5     |

## 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1 Химическая стабильность. Продукция стабильна при соблюдении условий соблюдения условий транспортирования, хранения и применения.

10.2 Реакционная способность. Продукция стабильна

10.3 Возможность опасных реакций. В присутствии окислителей, сильных щелочей, сильных кислот возможны экзотермические реакции.

10.4 Несовместимые материалы. Окислители, сильные щелочи, сильные кислоты.

## 11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Острая токсичность. Информация по продукции в целом отсутствует.

11.2 Сенсibilизация органов дыхания, глаз и кожи. Сенсibilизирующее действие установлено.

11.3 Мутагенность. Информация о продукции в целом отсутствует.

11.4 Канцерогенность. Информация о продукции в целом отсутствует.

11.5 Репродуктивная токсичность. Информация о продукции в целом отсутствует.

11.6 Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии). Отсутствует

11.7 Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии). Отсутствует

11.8 Аспирационная опасность. Вредно при вдыхании

## 12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИИ

12.1 Водные микроорганизмы. Информация по продукции в целом отсутствует. Информация приводится по компонентам:

12.2 Стойкость и разлагаемость. Нет информации

12.3 Биоаккумулятивный потенциал (Подвижность в почве). Слабая. Подвижность в почве: Информация отсутствует.

12.4 Другие побочные эффекты. При правильном использовании не следует ожидать никаких помех в работе установок по очистке сточных вод. Необходимо избегать сброса в окружающую среду. Никаких других неблагоприятных воздействий на окружающую среду (например, истощение озона, создание фотохимического озона, эндокринные нарушения, потенциал глобального потепления) не ожидается от этого реагента.

## 13. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

13.1 Методы утилизации отходов. Отходы должны утилизироваться в соответствии с национальными и местными нормативными актами. Хранить продукт в соответствии с требованиями, изложенными в Разделе 7 (Обращение и хранение). Утилизация осуществляется в соответствии со всеми федеральными, государственными и местными нормативными актами.

## 14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

14.1 UN-идентификатор. нет

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование. Основа: Надлежащее отгрузочное наименование: отсутствует Транспортное наименование: Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" т.м "HYGGE Paint по ТУ 20.30.11-002-14344039-2024

14.3 Класс. нет

14.4 Паковочная группа. III-низкая степень опасности

14.5 Опасности для окружающей среды. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.



|                   |                                                                  |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Safety Data Sheet | Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" т.м "HYGGE Paint | Всего страниц 7 |
|                   | ТУ 20.30.11-002-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.               | Страница №6     |

|                                        |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Перевозка по суше                 | нет                                                                                                                                                                                                   |
| 14.7 Перевозка по морю                 | нет                                                                                                                                                                                                   |
| 14.8 Воздушная перевозка               | нет                                                                                                                                                                                                   |
| 14.9 Специальные меры предосторожности | Транспортирование продукции осуществляется транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, обеспечивающими сохранность продукции и тары. |


## 15. ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

### 15.1 Правила/законодательство в HMIS

области безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, касающиеся данного вещества или смеси.

|                     |
|---------------------|
| HEALTH              |
| 1                   |
| FLAMMABILITY        |
| 1                   |
| PHYSICAL HAZARD     |
| 1                   |
| PERSONAL PROTECTION |
|                     |

NFPA



Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях: EINECS, ELINCS или NLP; DSP, TSCA, CH INV, AICS, KECI, ENCS, REACH Annex XVII.

Перевозка регулируется GHS, ICAO/IATA, Приложение II к MARPOL73/78, RID.

Директивы ЕЭС 87/94/ЕЭС (Сопротивление детонации/взрыву) 82/501/ЕЭС, 87/216/ЕЭС и 88/610/ЕЭС (Директива Севезо (SEVESO) об опасности крупных аварий). Классификация опасных грузов в соответствии с СГС: сравнение между транспортной классификацией и правилами ЕС CLP (Регламент (ЕС) № 1272/2008).

### 15.2 Оценка химической безопасности.

Для этого продукта оценка химической безопасности в соответствии с Регламентом REACH № 1907/2006 не проводилась.

## 16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мы считаем, что информация, содержащаяся здесь, является актуальной на дату настоящего Паспорта безопасности материалов и предлагается добросовестно. Поскольку использование этой информации и этих мнений и условия использования продукта не находятся под контролем ООО НПО «Фабрика-Красок», обязательство пользователя определять условия безопасного использования продукта.

16.1 Информацию собрал. ООО НПО «Фабрика-Красок»

16.2 Актуальная дата. 05.06.2025

### 16.3 Расшифровка аббревиатур и акронимов

ДОПОГ - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов; ADR - Договор европейских государств о международных перевозках опасных грузов; AICS - Австралийский кадастр химических веществ; CH INV Швейцария. Новые заявленные вещества и заявленные препараты; DNEL Предельный уровень воздействия вещества; DSL — Канадский Список химических веществ, реализуемых и используемых; ЕСНА - Европейское химическое агентство; ENCS Инвентаризация существующих и новых химических веществ в Японии; IMDG — договор по перевозке опасных грузов морским транспортом; ICAO-TI — договор по перевозке опасных грузов авиатранспортом; GHS Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических

|                   |                                                                  |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Safety Data Sheet | Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" т.м "HYGGE Paint | Всего страниц 7 |
|                   | ТУ 20.30.11-002-14344039-2024, ГОСТ Р 560707-2015.               | Страница №7     |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p>веществ; LC<sub>50</sub> Полумаксимальная ингибиторная концентрация; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); NOEC/ Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NOEL Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; EC<sub>10</sub> Концентрация, связанная с 10% реакции; LC<sub>10</sub> Величина нагрузки, связанная с 10% реакции; КЕСІ Перечень существующих химических веществ в Коре; RID — договор о перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом; ОХ - может поддерживать горение и окисление. Не классифицируется как окислитель; REACH -Распоряжение (ЕС) No 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; SDS -Паспорт безопасности; TSCA - Закон США о контроле за токсичными веществами; UN -ООН; UNRTDG -Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов.</p> |
| 16.4 Защитительная оговорка. | <p>Информация, представленная в этом Паспорте безопасности материала, основана на данных, которые считаются точными на дату подготовки настоящего Паспорта безопасности материалов. Не принимается на себя ответственность за любые повреждения или травмы, вызванные ненормальным использованием или из-за несоблюдения рекомендуемой практики. Представленная выше информация и продукт предоставляются при условии, что лицо, получающее их, должно сделать свое собственное определение в отношении пригодности продукта для их конкретной цели и при условии, что они принимают на себя риск их использования. Действующие в настоящее время законы и правила должны соблюдаться преемником изготовителя под свою ответственность.</p>                                                                                                                                                                       |
| ООО НПО «Фабрика-Красок»     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



*С.М. Рыбичкин*



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ**  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

026108

**Испытательная лаборатория**  
**"НИЦ Тест"**  
**Общество с ограниченной ответственностью**  
**"НИЦ Тест"**

свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ

по проведению сертификационных испытаний в области пожарной безопасности,  
рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384  
действительно от 7 сентября 2023 г.



**УТВЕРЖДАЮ**  
**Руководитель ИЛ «НИЦ Тест»**

 **С. В. Решили**

**Протокол испытаний № ПБ/706 от 10.09.2025г.**

**Декоративная краска с замшевым эффектом "Мокка", выпускаемая  
по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024. Торговая марка: NYGGE Paint**



**1. Заказчик испытаний:** Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ». Юридический адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242. Номер телефона/факс: 8 800 600 42-19. Электронная почта: info@surgaz.ru.

**2. Изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Банькина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru.

**3. Характеристика объекта испытаний:** Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024. Торговая марка: NYGGE Paint.

**4. Основания для проведения испытаний:** Решение по заявке на проведение добровольной сертификации № 706/Е от 27.08.2025.

**5. Характеристика заказываемой услуги:** проведение испытаний на соответствие требований Группа горючести - НГ по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Метод I).

**6. Идентификация образцов:** При идентификации представленных на испытания образцов, Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024. Торговая марка: NYGGE Paint, проводилось визуальное сравнение основных характеристик, указанных в технической документации на продукцию, прилагаемой в заказе на проведение испытаний, с фактическими показателями представленного образца: Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024. Торговая марка: NYGGE Paint.

**7. Методы испытаний:** Группа горючести по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» метод 1.

#### **8. Испытательное оборудование и средства измерений**

Испытания проводились на оборудовании с использованием средств измерения, указанных в таблице 1-2.

Таблица 1

| Наименование испытательного оборудования                       | Тип                                 | Заводской № | Дата очередной метрологической поверки                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Установка для испытания строительных материалов на негорючесть | («ОГНМ») по ГОСТ 30244-94 (метод I) | 01-2021     | Протокол периодической аттестации № 1/24-1 действителен до 05.09.2026 г. |
| Климатическая камера                                           | МО/100-1000 КТВ                     | 541-17/МО   | Протокол периодической аттестации №7019 действителен до 09.09.2026 г.    |



Таблица 2

| Наименование средств измерений                     | Тип             | Заводской номер       | Дата очередной метрологической поверки | Погрешность измерения (класс точности)           |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Секундомер механический                            | СОПпр- 2а-3-000 | 4446                  | 08.06.2026                             | 0,01 с                                           |
| Весы неавтоматического действия                    | НТ-300          | 5170600024            | 19.10.2025                             | ±0,1 г                                           |
| Модуль ввода аналоговый                            | МВА8            | 1073116020<br>2030129 | 15.10.2025                             | Предел основной приведенной погрешности ± 0,25 % |
| Линейка металлическая                              | 100 см          | 897                   | 30.07.2026                             | ц.д. 1 мм                                        |
| Штангенциркуль                                     | ШЦ-1-125-ОЛ     | 101130863             | 21.08.2026                             | 2 класс точности                                 |
| Измеритель влажности и температуры                 | ИВТМ-7М         | 45228                 | 02.07.2026                             | Погрешность ±0,2 %, ±0,2 °С                      |
| Барометр-анероид метеорологический                 | БАММ-1          | 402                   | 26.06.2026                             | Погрешность ± 0,2 кПа                            |
| Преобразователь термоэлектрический кабельного типа | ТП-0198         | 4072-4074             | 20.12.2025                             | Класс допуска 2                                  |

## 9. Условия проведения испытаний

Таблица 3

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Температура окружающей среды ≥  | 17 °С          |
| Относительная влажность воздуха | 48 %           |
| Атмосферное давление            | 750 мм рт. ст. |

Дата поступления образцов: 27.08.2025 г.  
 Время проведения испытания: 28.08.2025 - 08.09.2025 г  
 Результаты испытаний представлены в таблице 5.

#### **10. Подготовка и проведение испытаний:**

Для испытаний подготовлено 5 бетонных образцов с размерами: 240х71 мм, толщина 17 мм, покрытых образцом, Декоративная краска с замшевым эффектом "Мокка", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024. Торговая марка: NYGGE Paint.

В верхней части каждого образца было проделано отверстие диаметром 2 мм для установки термопары в геометрическом центре образца.

Образцы кондиционировались в вентилируемом термошкафу при температуре  $(60 \pm 5) ^\circ\text{C}$  в течение 24 ч, после чего охлаждались в эксикаторе.

Перед испытанием каждый кондиционированный образец взвешивался с точностью до 0,1 г., с целью определения его начальной массы.

Перед проведением испытаний в печи устанавливался стабильный температурный режим (средняя температура в печи в течение 10 мин. поддерживалась в диапазоне  $(745-755) ^\circ\text{C}$ . Подготовленный образец помещался в держатель образца, в центре и на поверхности образца устанавливались термоэлектрические преобразователи. Держатель с образцом вводился в печь и выдерживался в печи до достижения температурного баланса, но не менее 30 мин. В ходе испытания проводилась регистрация показаний термоэлектрических преобразователей (в печи, в центре и на поверхности образца), определялись наличие и продолжительность устойчивого пламенного горения образца.

После испытания держатель образца извлекался из печи, образец охлаждался в эксикаторе после чего определялась масса образца.



## Результаты испытаний:

Группа горючести материала определяется по ГОСТ 30244-94 п. 5.2; ФЗ-123 глава3, статья 13, п. 4.

Параметры значений приведены в таблице 4

Таблица 4

| Группа горючести материалов | Параметры горючести        |                      |                                                  |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|                             | Прирост температуры в печи | Потеря массы образца | Продолжительность устойчивого пламенного горения |
| негорючие (НГ)              | не более 50 °С             | не более 50%         | не более 10 с                                    |
| горючие (Г)                 | свыше 50 °С                | свыше 50%            | свыше 10 с                                       |

## Результаты экспериментального определения горючести образцов материала представлены в таблице 5

Таблица 5

| Номер образца для испытания                                   | Температура в печи, °С |                          |                      | Прирост температуры в печи $T_{п.п.} = T_{п.м.} - T_{п.к.}$ | Температура на поверхности образца, °С |                        | Прирост температуры на поверхности образца $T_{п.о.} = T_{п.о.м.} - T_{п.о.к.}$ | Температура в центре образца, °С |                      | прирост температуры в центре образца $T_{ц.о.} = T_{ц.м.} - T_{ц.к.}$ | Продолжительность устойчивого пламенного горения образца, с | Масса образца, г |                 | Потеря массы образца, % |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
|                                                               | Начальная, $T_{п.н.}$  | Максимальная, $T_{п.м.}$ | Конечная, $T_{п.к.}$ |                                                             | Максимальная, $T_{п.о.м.}$             | Конечная, $T_{п.о.к.}$ |                                                                                 | Максимальная, $T_{ц.м.}$         | Конечная, $T_{ц.к.}$ |                                                                       |                                                             | До испытания     | После испытания |                         |
| 1                                                             | 758                    | 832                      | 795                  | 37                                                          | 815                                    | 786                    | 29                                                                              | 757                              | 731                  | 26                                                                    | 0                                                           | 710,4            | 707,3           | 1,47                    |
| 2                                                             | 755                    | 802                      | 769                  | 33                                                          | 792                                    | 769                    | 23                                                                              | 762                              | 738                  | 24                                                                    | 0                                                           | 705,7            | 798,6           | 3,45                    |
| 3                                                             | 746                    | 828                      | 787                  | 41                                                          | 803                                    | 769                    | 34                                                                              | 764                              | 734                  | 30                                                                    | 0                                                           | 713,0            | 708,9           | 1,92                    |
| 4                                                             | 749                    | 794                      | 756                  | 38                                                          | 779                                    | 744                    | 35                                                                              | 752                              | 731                  | 21                                                                    | 0                                                           | 712,5            | 706,2           | 2,96                    |
| 5                                                             | 751                    | 799                      | 756                  | 43                                                          | 786                                    | 748                    | 38                                                                              | 758                              | 729                  | 29                                                                    | 0                                                           | 708,6            | 704,3           | 2,06                    |
| Средняя арифметическая величина по результатам пяти испытаний |                        |                          |                      | 38                                                          |                                        |                        | 32                                                                              |                                  |                      | 26                                                                    | 0                                                           |                  |                 | 2,37                    |

Результат испытаний: Представленные на испытания образцы относятся к негорючим (НГ).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образец изделия, Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka", выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-14344039-2024. Торговая марка: NYGGE Paint, изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811. Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ru, соответствует требованиям: Группа горючести - НГ по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Метод I).

Испытания провел:  
Инженер-испытатель



С. Н. Рябикова

**Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.  
Перепечатка протокола запрещена.**



Аттестат аккредитации № KZ.T. 02.0460

от 18.11.2024 г. до 18.11.2029 г.

050035, г. Алматы, микрорайон 8, дом 83, тел. 303-91-46

стр. 1 из 1

### ПРОТОКОЛ

микробиологических испытаний

№ 5048/м от 23 июля 2025 г.

1. Заявитель- ООО «ФОРТПОСТ»

Юр. и фактический адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2, Россия.

2. Дата поступления образца (ов): 18.07.25 г.

3. Наименование образца (ов)- Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" торговая марка HYGGE Paint.

4. Дата изготовления- 10.06.2025 г.

5. Срок годности- 30 мес.

6. Изготовитель- Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок»

Юр.адрес: 445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, д.70 кв.219, Россия

Адрес производства: 445043, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 163А, корп. 2.4, Технопарк «Жигулевская Долина», Россия.

7. Вид испытаний- для государственной регистрации.

8. НД на заявленную продукцию: ЕСЭГТ № 299 утв. реш. КТС от 28.05.10 г, раз. 5, пр. 5А, п. 5.9.

9. Дата начала и окончание испытаний: 18.07.25 г- 23.07.25 г.

10. Условия проведения испытаний: температура 23<sup>0</sup>С влажность 65 %.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| Наименование показателей, ед.изм.          | Норма НД                 | Фактические показатели | НД на методы испытаний |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.КМАФАнМ, КОЕ/г                           | Не более $1 \times 10^3$ | $< 1,5 \times 10^2$    | ГОСТ ISO 21149-2020    |
| 2. Enterobacteriaceae на $50 \text{ см}^3$ | Не доп.                  | Не обн.                | ГОСТ 29184-91          |
| 3. P aeruginosa на $50 \text{ см}^3$       | Не доп.                  | Не обн.                | ГОСТ ISO 22717-2018    |
| 4. S .aureus на $50 \text{ см}^3$          | Не доп.                  | Не обн.                | ГОСТ ISO 22718-2018    |
| 5. Плесневые грибы и дрожжи, КОЕ/г         | Не более $1 \times 10^2$ | $< 1,0 \times 10^1$    | ГОСТ ISO 18415-2020    |

Начальник лаборатории

Протокол оформил(а)



Ж.К. Махметова

А.А. Кульмаханова

Данный протокол распространяется только на образцы подвергнутые испытаниям.

Частичная или полная перепечатка протокола испытаний без разрешения лаборатории запрещена.



KZ.T.02.0460  
TESTING

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5048 от 30.07.2025 г.

1. Заявитель - ООО «ФОРТПОСТ», Юр. и фактический адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18, этаж 2, Россия
2. Дата поступления образца (ов) – 18.07.2025 г.
3. Наименование образца (ов) – Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka" торговая марка NYGGE Paint
4. Дата изготовления – 10.06.2025 г.
5. Срок годности – 30 мес.
6. Изготовитель - Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок», Юр.адрес: 445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, д.70 кв.219, Россия Адрес производства: 445043, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 163А, корп. 2.4., Технопарк «Жигулевская Долина», Россия
7. Вид испытаний – для государственной регистрации
8. НД на заявленную продукцию – ЕСЭГТ № 299 утв.реш. КТС от 28.05.2010 г., гл. II, п.5, приложение 5Б, п.3, приложение 5А, п.5.9
9. Дата начала и окончание испытаний – 18.07.2025 г. – 30.07.2025 г.
10. Условия проведения испытаний – температура 23°С, влажность 65 %

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| Наименование показателей, ед. изм.                                                                          | Нормы НД                                                                                                                                                     | Фактические показатели | НД на методы испытаний |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                                                                                                           | 2                                                                                                                                                            | 3                      | 4                      |
| <b>Одориметрические показатели:</b>                                                                         |                                                                                                                                                              |                        |                        |
| Запах воздушной среды, баллы                                                                                | не более 2                                                                                                                                                   | 1                      | И. № 7.04.003.97       |
| <b>Миграция вредных химических веществ в воздушную среду, мг/м³:</b>                                        |                                                                                                                                                              |                        |                        |
| Формальдегид                                                                                                | не более 0,01                                                                                                                                                | не обнаружено          | И. № 7.04.003.97       |
| Метилметакрилат                                                                                             | не более 0,01                                                                                                                                                | не обнаружено          | И. № 7.04.003.97       |
| Стирол                                                                                                      | не более 0,002                                                                                                                                               | не обнаружено          | И. № 7.04.003.97       |
| <b>Токсикологические показатели:</b>                                                                        |                                                                                                                                                              |                        |                        |
| Раздражающее и кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения:<br>- на кожные покровы, баллы | 0-4                                                                                                                                                          | 2                      | И. №7.05.005.97        |
| Сенсибилизирующее действие                                                                                  | Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ | отсутствует            | Сборник № 7.04. 006.97 |

Начальник лаборатории

Протокол оформил

Ж.К. Махметова

Е.Е. Калдыбаев

Данный протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.  
Частичная или полная перепечатка протокола испытаний без разрешения лаборатории запрещена.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«GLOBAL-SYSTEMS»№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32623.OC13.12009

Срок действия с 10.09.2025 по 09.09.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32623.OC13 Общество с ограниченной ответственностью  
«Эксперт», 129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5ПРОДУКЦИЯ Декоративная краска с замшевым эффектом "Mokka". Торговая  
марка: HYGGE Paint  
Серийный выпуск.код ОКПД2  
20.30.11код ТН ВЭД  
3209100009СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ТУ 20.30.11-001-14344039-2024ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение  
«Фабрика-Красок». Адрес места осуществления деятельности: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул.  
Банькина, 70-219. ИНН: 6324080617. ОГРН: 1176313030431. Номер телефона/факс: 8(8482)570811.  
Электронная почта: Fabrika-krasok@mail.ruСЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ». Юридический  
адрес: 141250, Московская область, г.о. Пушкинский, дп Ашукино, мкр. Росхмель, д. 62, стр. 1, помещ. 18,  
этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242. Номер телефона/факс: 8 800 600 42 19. Электронная почта:  
info@surgaz.ruНА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ИЛ13-69706 от 10.09.2025 года,  
выданного Испытательной лабораторией ООО «Эксперт» (регистрационный номер  
аттестата аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ13)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с

Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия

Руководитель органа

Эксперт

Д.Н. Обрецов  
инициалы, фамилияА.А. Зимов  
инициалы, фамилияНастоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать (или осуществлять) продукцию в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться  
под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля