



## ДУБ ДУБЛИН

Легкие медовые оттенки этой однополосной доски из Столичной коллекции варьируются от легкого коричневого до приглушенного золотисто-коричневого, придавая ей однородную окраску. Используется дубовая древесина только самого высокого качества, аккуратная брашировка каждой доски показывает особенности волокон и подчеркивает натуральную текстуру древесины. Светопоглощающее ультраматовое лаковое покрытие создает впечатление свежеспиленной доски, эффективно устраняя блеск и защищая пол от ежедневного износа. Четырехсторонняя фаска по краям усиливает классический вид и ощущение цельной доски.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул	151N4AEK04KW240
Код EAN	7393969044950
Покрытие	Ультра матовый лак Внешний вид матовой поверхности может изменяться в зависимости от источников освещения и угла падения света.
Особые обработки	Микро-фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой
Размеры	2420 x 187 x 15 mm
Вес упаковки	22 kg
Площадь упаковки	2,7 m <sup>2</sup> 114,3 m <sup>2</sup>
Информация об упаковке	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

### ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Ровный цвет с небольшими изменениями. Допускаются малочисленные сучки небольшого размера.

### ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Некоторое изменение оттенка до среднего соломенно-коричневого.

### ФАКТЫ

Древесина верхнего слоя	Дуб
Дизайн	1-полосный
Сортировка	Calm
Ассортимент	Kährs Original
Коллекция	Столичная Коллекция
Возможность шлифовки	2-3 раза
Натуральный цвет/Тонировка	Натуральный цвет
Твёрдость (шкала Бринелля)	3,7
Замковая система	Woodloc@5S
Подогрев пола	да
Гарантия	30 лет
Верхний слой	Твердая древесина
Толщина верхнего слоя	3,5 mm
Толщина	15 mm
Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n NPD
Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Тепловое сопротивление		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1 Compliant



### Описания и изображения

*Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.*