



## ДУБ ПРАГА

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|                        |  |
|------------------------|--|
| Артикул                | 151N4AEKD4KW200  |
| Код EAN                | 7393969046268  |
| Покрытие               | Ультра матовый лак<br>Внешний вид матовой поверхности может изменяться в зависимости от источников освещения и угла падения света. |
| Особые обработки       | Микро-фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой  |
| Размеры                | 2000 x 187 x 15 mm   |
| Вес упаковки           | 19 kg  |
| Площадь упаковки       | 2,2 m <sup>2</sup><br>100,8 m <sup>2</sup>   |
| Информация об упаковке | Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.  |

### ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Ровный цвет с небольшими изменениями. Допускаются малочисленные сучки небольшого размера.

### ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Покрытие пятнами. С течением времени отмечается изменение окраски.

### ФАКТЫ

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Древесина верхнего слоя    | Дуб                                 |
| Дизайн                     | 1-полосный                          |
| Сортировка                 | Calm                                |
| Ассортимент                | Kährs Original                      |
| Коллекция                  | Столичная Коллекция                 |
| Возможность шлифовки       | 2-3 раза                            |
| Натуральный цвет/Тонировка | Тонированный                        |
| Твёрдость (шкала Бринелля) | 3,7                                 |
| Замковая система           | Woodloc@5S                          |
| Подогрев пола              | да                                  |
| Гарантия                   | 30 лет                              |
| Верхний слой               | Твердая древесина                   |
| Толщина верхнего слоя      | 3,5 mm                              |
| Толщина                    | 15 mm                               |
| Цвет поверхности           | серый                               |
| Метод укладки              | плавающий, приклеивание к основанию |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |             |                                 |
|---|-------------|---------------------------------|
| Влажность                                       | EN13183     | 7%±2%                           |
| Минимальная средняя плотность кг/м <sup>3</sup> |             | >500                            |
| Огнестойкость                                   | EN13501-1   | Dfl-s1                          |
| Формальдегидная эмиссия                         | EN717-1     | E1                              |
| Содержание пентахлорфенола                      | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n<br>NPD |
| Теплопроводность                                | EN12664     | 0,14 W/mK                       |
| Тепловое сопротивление                          |             | .11 (m <sup>2</sup> K/W)        |
| Биологическая устойчивость                      | EN350-2     | Class 1<br>Compliant            |



### Описания и изображения

*Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.*